

WLP

LUBRIFICANTE DI MANUTENZIONE PER CORDE

- Protezione ottimale contro la corrosione
- Riduzione di usura e attrito
- Facile da usare
- Ottima adesione
- Odore: Petrolio
- Bassa viscosità
- Contiene solventi privi di aromatici
- Previene infiltrazione di umidità
- Sviluppato per ambienti difficili
- Prodotto originale: ELASKON NK-BB



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech-Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech-Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

WIRE LUBE PRO

Informazioni Generali

WIRE LUBE PRO è un lubrificante per funi a bassa viscosità e privo di aromatici. Dopo l'evaporazione del solvente, forma una pellicola adesiva e aderente che offre un'affidabile protezione dalla corrosione e dall'umidità.

L'elevata penetrazione garantisce la protezione interna delle funi, mentre la pellicola rimane efficace anche in presenza di carichi dinamici e temperature estreme (fino a -50 °C).

WIRE LUBE PRO è utilizzato in settori industriali come funivie, skilift, ascensori, gru, impianti minerari, attrezzature pesanti e agricole e in autocarri dotati di argani e sistemi a fune metallica, ovunque siano richieste una lubrificazione affidabile delle funi metalliche e una protezione dalla corrosione.

Informazioni Tecniche

Proprietà fisiche e chimiche:

Stato fisico: liquido

Colore: verde-marrone

Odore: di petrolio

Propellente: Butano/Propano

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: < 0 °C

Limite inferiore di esplosività: 0,6 % vol

Limite superiore di esplosività: 10,9 % vol

Punto di infiammabilità: < -20 °C

Temperatura di accensione: 240 °C

Densità (a 20 °C): 0,705 g/cm³ (calcolata)

Il riscaldamento può causare esplosione

Pericoli di esplosione: il prodotto non è ossidante

Temperatura di applicazione: 10 °C - 35 °C - ottimale 20 °C

Durata di conservazione: 2 anni

Condizioni di conservazione: fresco e asciutto (10 °C - 20 °C), proteggere dalla luce solare diretta

Applicazioni ed Uso

- **APPLICAZIONE:**
WIRE LUBE PRO è un lubrificante specializzato per funi metalliche.
Dopo l'evaporazione, forma una pellicola appiccicosa e resistente con.
Forte capacità di spostamento dell'acqua, penetra nelle anime umide delle funi.
Eccellente protezione dalla corrosione, anche in condizioni difficili.
Elevata adesione, anche sotto carico meccanico.
Resistenza al freddo fino a -50 °C.
WIRE LUBE PRO è utilizzato in settori industriali come funivie, skilift, ascensori, gru, impianti minerari, attrezzature pesanti e agricole e in autocarri dotati di argani e sistemi a fune metallica, ovunque siano richieste una lubrificazione affidabile delle funi metalliche e una protezione dalla corrosione.
- **USO:**
Agitare bene prima dell'uso
Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20-30 cm
Attendere qualche minuto per far evaporare i solventi
Tempo di asciugatura: circa 2-8 ore, a seconda della temperatura/circolazione dell'aria
Dopo l'asciugatura, la pellicola lubrificante è antiscevo, ma non completamente asciutta
Se necessario, rimuovere il materiale in eccesso con un panno.

- Quantità indicativa di lubrificante per ogni lubrificazione stagionale:
Di norma, per ogni "stagione" di esercizio, la quantità consigliata di lubrificante è calcolata con la seguente formula $Q [kg] = 0,1 \times d \times L$, dove:
 d = diametro della fune espresso in millimetri
 L = lunghezza della fune espressa in chilometri
Esempio pratico: Con una fune di diametro 50 mm, una bomboletta spray da 600 ml consente di lubrificare circa 120 metri lineari di fune.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T308002	Wire Lube Pro 600ml	600ml	vedi stampa + 24 mesi	LUBRIFICANTI

