

SIH

SILICONE SPRAY UNIVERSALE INCOLORE CON CERTIFICAZIONE NSF

- Adatto per industrie alimentari - NSF H1
- Particolarmente indicato per l'uso nelle industrie del settore alimentare, farmaceutico e tessile.
- Multiuso
- Bassa viscosità
- Impermeabile inodore e incolore
- Resistente all'acqua, anche per lubrificazioni continue.
- Sicuro sulle superfici metalliche e non metalliche
- A base di olio di silicone puro al 100%
- Il prodotto non contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) intenzionalmente aggiunte.



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech-Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech-Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

SILICO H1

Informazioni Generali

SILICO H1 - è stato formulato per ottenere i migliori risultati come distaccante e lubrificante. Questo olio silconico a bassa viscosità consente di lubrificare efficacemente parti come rulli, nastri trasportatori, porte scorrevoli ecc... Anche le

più piccole crepe e fessure possono essere facilmente raggiunte con SILICO H1. SILICO H1 è impermeabile, incolore e inodore, il che lo rende il lubrificante multiuso perfetto per la maggior parte delle situazioni.

Informazioni Tecniche

Stato fisico: Aerosol
Colore: Secondo la designazione del prodotto
Odore: caratteristica
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: -44,5°C
Punto d'infiammabilità: -97°C
Termostabile: da -30°C a + 150°C
Temperatura di autoaccensione: 285 °C
Pressione a vapore a 20°C: 330HpA (3bar)

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: 1,4 - 10,9 Vol-%
Tensione di vapore (20°C): 3.300 hPa
Densità a 20°C: 0,536 g/cm³
Solventi Organici: 91%
Temperatura di applicazione: da 15°C a 25°C
Durata a magazzino: 36 mesi

Applicazioni ed Uso

- **APPLICAZIONE:**
 - Lubrificante universale per la maggior parte dei campi di applicazione
 - Ideale per l'utilizzo nell'industria alimentare, farmaceutica e tessile (es. caseifici, panifici, birrifici, cartotecnica, macelli,...)
 - Può essere utilizzato su rulli, nastri trasportatori, livellatrici, porte scorrevoli, finestre, mobili per ufficio, cerniere e molti altri
 - Può essere applicato su stampi come distaccante
- **USO:**
 - Agitare bene la bomboletta prima dell'uso!
 - Mantenere una distanza di spruzzatura di 15-20 cm
 - Spruzzare uniformemente sulla zona da trattare
 - Applicare SILICO H1 sulle parti pulite che necessitano di lubrificazione - evitare una lubrificazione eccessiva!
 - Non applicare il prodotto sulle apparecchiature durante la lavorazione o il trasporto di alimenti!
 - SILICO H1 non deve essere utilizzato su parti che potrebbero essere verniciate

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T201100	Silico H1 500ml	500ml	vedi stampa + 36 mesi	LUBRIFICANTI

