

FCA

PULITORE E SGRASSATORE RAPIDO ED EFFICACE

- Pulisce e sgrassa in pochi secondi
- Asciuga velocemente e non lascia residui
- Propellente CO₂ - composto attivo al 95%
- Spray con elevata pressione - spazza via sporco e polvere
- Non contiene idrocarburi alogenati e clorurati
- Sicuro da usare, non intacca la plastica
- Rimuove grasso e olio
- Ottimo per pulire superfici prima di utilizzare adesivi, vernici, nastri,...
- Dotato di valvola che impedisce il ritorno di fiamma
- 100% senza acetone
- Spray a 360° per applicazioni anche in punti difficili da raggiungere



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

FAST CLEAN

Informazioni Generali

FAST CLEAN è un pulitore professionale, molto efficace, a base di idrocarburi.

FAST CLEAN è ideale per rimuovere residui di grasso, resina e silicone durante operazioni di riparazione e revisione.

FAST CLEAN rimuove grasso, olio, catrame, cera, polvere di freni, e prepara le superfici prima di incollaggi o verniciature.

Grazie al propellente CO₂ FAST CLEAN incrementa l'efficacia di pulizia. FAST CLEAN contiene il 95% di componenti attivi, ovvero il 30% in più di un prodotto standard equivalente.

Informazioni Tecniche

AEROSOL

Colore: incolore

Odore: simile a un solvente

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: +88°C

Punto d'infiammabilità: -12°C

Densità (a +20°C): 0,714 g/cm³, DIN 51757

Viscosità cinematica: < 7 mm²/s

Solubilità in acqua: quasi insolubile

Tasso di evaporazione: 2,2, DIN 53170

Limiti inferiori di infiammabilità o di esplosività: 0,6 vol. %

Limiti superiori di infiammabilità o di esplosività: 7 vol. %

Durata a magazzino: 36 mesi

LIQUIDO

Colore: incolore

Odore: caratteristica

Punto di fusione: < -30 °C

ato Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 89 - 107 °C

Punto d'infiammabilità: -9 °C

Tensione di vapore: 6 kPa

ato Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: 0,6 - 7 Vol-%

Densità: 0,685 - 0,73 g/cm³

Coefficiente di ripartizione: nottanolo/acqua: 4

Durata a magazzino: 36 mesi

Applicazioni ed Uso

- Applicazioni:
- Rimuove residui di grasso e resina durante operazioni di revisione, riparazione e assemblaggio
- Prepara le superfici prima di incollaggi e verniciature
- Rimuove residui di olio, olio sintetico, grasso, catrame, cera, polvere di freni, colla, silicone
- Ideale sia nel settore Industria che nel settore Automotive per pulire parti meccaniche senza lasciare residui. Ideale su tutti i metalli compreso l'alluminio, tutti i sistemi frenanti con e senza ABS, parti di motore, catene, ingranaggi, utensili, macchinari,...

- Uso:
- Controllare la compatibilità della superficie prima dell'uso. Lasciare agire per un breve periodo.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T497001	Fast Clean	600ml	vedi stampa + 36 mesi	PULITORI E SGRASSANTI

