

LQS

PROTEGGE LE SUPERFICI DA LIQUIDI E SPORCO

- Impregnante neutro a base d'acqua
- per tutti i tipi di tessuti, lino, cotone, pelle,...
- specialmente per tele, capote, tende da sole, fodere per cuscini da esterno,...
- funziona anche su legno, compensato, pietra porosa e altri materiali assorbenti
- i liquidi formano gocce sulla superficie (effetto loto)
- non penetra nel tessuto
- buona adesione
- esalta la profondità del colore
- mantiene la morbidezza del materiale
- consumo economico: 5-10 m² per litro
- inodore
- rispettoso dell'ambiente e degli animali
- privo di solventi, fosfati e agenti complessanti nocivi



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

LIQUI STOP 1L RTU

Informazioni Generali

LIQUI STOP 1L RTU è un liquido impregnante ad alte prestazioni, pronto all'uso e privo di solventi, per il trattamento a lungo termine di un'ampia gamma di materiali. Offre eccellenti proprietà idrorepellenti, oleorepellenti e antispurco, garantendo una protezione affidabile contro macchie, umidità e contaminazioni. L'innovativa formula attiva forma

uno strato protettivo invisibile e traspirante che ricopre ogni singola fibra e struttura porosa senza compromettere l'aspetto naturale, la flessibilità o la traspirabilità del substrato. LIQUI STOP 1L RTU è adatto per tessuti, tende, tessuti intrecciati, pelle, legno, compensato, pietra calcarea, mattoni e altri materiali assorbenti.

Informazioni Tecniche

Stato fisico: liquido
Colore: incolore, lattiginoso, biancastro
Odore: neutro, tipico
Valore pH a 20 °C: ~ 4,0
Densità a 20 °C: ~ 1,0 g/cm³
Punto di congelamento: 0 °C
Punto di ebollizione: 100 °C

Autoinfiammabilità: non autoinfiammabile
Proprietà esplosive: non esplosivo
Viscosità dinamica a 20 °C: 0,952 mPa·s
Solubilità in acqua: completamente miscibile
Pressione di vapore a 20 °C: 23 hPa
Conservazione/conservazione: 24 mesi, conservare al riparo dal gelo a 20 °C, chiuso nella confezione originale

Applicazioni ed Uso

- **APPLICAZIONE**
- LIQUI STOP 1L RTU si applica puro con uno spruzzatore. In alternativa, può essere applicato con una spugna o uno spruzzatore a pressione.
- Per risultati ottimali, saturare completamente il materiale.
- Asciugatura: Lasciare asciugare all'aria il materiale trattato prima di procedere alla posa.
- Evitare un'asciugatura rapida, soprattutto alla luce diretta del sole o ad alte temperature, poiché ciò potrebbe ridurre l'efficacia dell'impregnazione.

- **USO:**
- A seconda della resistenza e dello spessore del materiale, è possibile impregnare circa 5-10 m² per litro.
- Impregnare tessuti, tende, tele e persino pelle, legno, compensato, pietra calcarea, mattoni e altri materiali assorbenti.
- Prima dell'uso, testare la compatibilità del materiale in una zona poco visibile.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T155010	Liqui Stop 1L RTU	1L	vedi stampa + 24 mesi	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE

