

RSK

LA "CHIAVE INGLESE" CHIMICA

- Per tutte le applicazioni in cui è necessario allentare i giunti filettati
- Penetrazione facile e veloce - anche nelle fessure più piccole
- Agisce sulle parti arrugginite in pochi secondi grazie all'effetto di restringimento a freddo
- Propellente ecologico
- Scioglie le particelle di ruggine in pochi secondi
- Privo di siliconi, grassi e acidi
- Non lascia residui
- Può essere utilizzato su bulloni, dadi, cerniere, cuscinetti a sfera e tutte le connessioni arrugginite



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech-Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech-Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

RUST SHOCK

Informazioni Generali

RUST SHOCK è una "chiave chimica" studiata per rimuovere la ruggine e allentare collegamenti filettati bloccati. RUST SHOCK è efficace anche dove i tradizionali prodotti a base di olio minerale non riescono ad agire e dove i collegamenti a vite finora non potevano essere allentati se non meccanicamente. RUST SHOCK penetra ruggine, olio, carbonio e grasso, rendendolo

ideale per numerose applicazioni. Le sue prestazioni rapide ed efficaci si basano su una doppia funzione: quando viene applicato, RUST SHOCK genera un effetto di raffreddamento e restringimento sulle parti arrugginite o corrose. In combinazione con le sue elevate proprietà di penetrazione capillare, il prodotto può facilmente penetrare in profondità anche negli spazi più piccoli.

Informazioni Tecniche

Stato fisico: aerosol

Colore: incolore

Odore: caratteristico

Flash Point: -60 °C

Temperatura di accensione: 360 °C

Limite inferiore di esplosività: 0,6% in volume

Limite superiore di esplosività: 10,9% in volume

Pressione di vapore (a 20 °C): 3900 hPa

Densità: ≈ 0,73 g/mL

Solubilità in acqua: completamente miscibile

Solventi organici: 98,4%

COV (CE): 98,35%

Conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

Misure di sicurezza: consultare la Scheda di Dati di Sicurezza.

Applicazioni ed Uso

- **APPLICAZIONE:**
 - RUST SHOCK può essere utilizzato su bulloni, dadi, cerniere, cuscinetti a sfera e tutte le connessioni arrugginite
 - Per tutte le applicazioni in cui è necessario allentare i giunti filettati
 - Applicabile su filettature di tutti i tipi, coppiglie, cerniere, cursori, cavi Bowden, valvole di scarico, ecc.
 - Utilizzabile in tutti i casi in cui i tradizionali prodotti antiruggine non risultano efficaci.
- **USO:**
 - Rimuovere lo sporco più grossolano.
 - Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
 - Spruzzare abbondantemente sulle parti bloccate da una distanza di circa 10-15 cm e lasciare agire per circa 1-2 minuti.
 - Grazie al potente effetto refrigerante (fino a -40°C), si formano delle microfessure attraverso le quali il principio attivo penetra e dissolve la ruggine.
 - Ripetere la procedura in caso di ruggine ostinata.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T261001	Rust Shock 500ml	500ml	vedi stampa + 36 mesi	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE

