

## EWP

### PROTEZIONE DEL METALLO PRIMA E DOPO LA SALDATURA

- Fissaggio unico su acciaio, acciaio galvanizzato e alluminio liscio.
- Saldatura facile sia tramite saldatura a punti automatica che semi automatica su bagnato o asciutto.
- Offre una protezione a lungo termine che può essere verniciata.
- Non schizza anche se usato con saldatura semi automatica.
- Trattamento molto veloce.
- Può essere rimosso dopo il trattamento tramite solvente (SAFETY CLEAN).
- Può essere rifinito con tutte le pitture e vernici.
- Prestazioni elevate - 7m<sup>2</sup>/bomboletta.



## EASY WELD PRIMER

### INFORMAZIONI GENERALI

EASY-WELD PRIMER è un primer sintetico polivinilico anti ruggine. EASY-WELD PRIMER è stato creato per proteggere l'acciaio di carrozzerie dalla corrosione e altri scopi industriali, senza interferenze con la saldatura o la struttura della pittura che si dovrà utilizzare successivamente. EASY-WELD PRIMER può essere applicato sia prima

che dopo la saldatura e offre una perfetta protezione per la ruggine come anche un ottimo fissaggio con la vernice.

EASY-WELD PRIMER è perfettamente nebulizzabile grazie alla sua composizione.

Il sistema spray della bomboletta EASY-WELD PRIMER è simile a quello di una convenzionale pistola spray.

### INFORMAZIONI TECNICHE E IMBALLAGGIO

Composizione: resine sintetiche poliviniliche, ossido di ferro, silicati, alifati e idrocarburi aromatici.

Colore: rosso-marrone.

Aspetto: opaco.

Viscosità: 17 sec. DIN4 (20°C).

Sostanze asciuganti: 72% (peso).

Tempo d'asciugatura: asciutto come polvere: 10 min.

20°C / 65% R.H.; asciutto al tocco 30 min. 20°C / 65% R.H.;

Asciutto: 1 ora 20°C / 65% R.H.

Spessore raccomandato: 9-16 micron.

Durata: 12 mesi, conservare in un luogo asciutto e ben ventilato.

Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza.

### APPLICAZIONE ED UTILIZZO

- Le superfici dovrebbero essere sgrassate, asciutte e spolverate.
- Migliori risultati su acciaio "pulito".
- Agitare il contenitore prima dell'uso.
- Applicare solo uno strato.
- Distanza spray: 30 cm.
- Rovesciare il contenitore dopo l'uso e pulire l'ugello spruzzatore.
- Rispettare i tempi di asciugatura.

| Articolo Nr. | Nome             | Contenuto | Sezione                                   |
|--------------|------------------|-----------|-------------------------------------------|
| N119010      | Easy Weld Primer | 500 ml    | TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE |



### ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

