

TFT2U

TRASPARENTE ULTRA ALTO SOLIDO

- 65% di residuo secco
- Effetto Antistatico, riduzione dei difetti di verniciatura
- Elevata brillantezza
- Facile da lucidare
- Riduce i costi
- Aumenta la produttività.



TECHNO FINISHER 2K UHS AUTO

INFORMAZIONI GENERALI

TECHNO FINISHER 2K UHS è un trasparente Ultra Alto Solido con elevata brillantezza. Grazie all'effetto antistatico repelle la polvere durante le fasi di verniciatura, riducendo di conseguenza i difetti.
 TECHNO FINISHER 2K UHS è una nuova tecnologia che garantisce una semplice

applicazione con risultato perfetto. E' un prodotto semplice che riduce i tempi di lucidatura, e grazie all'elevato residuo secco si riducono i tempi e i costi di verniciatura.
 TECHNO FINISHER 2K UHS è compatibile con le basi all'acqua e a solvente.

INFORMAZIONI TECNICHE

Natura prodotto: Resina acrilica ossilidrata
 Contenuto solido: 65%
 Colore: trasparente
 VOC: 2004/42/CE IIB:
 (d-420 g/L max) cont. 418 g/L.
 Peso specifico: 1010 ± 20 g / l.
 Rapporto miscelazione: 2:1.
 Pot-life (20°C): 5-6 h.
 Viscosità applicazione: 20±2" Coppa Ford
 Ø 4 a 20°C.

Pistola a caduta: Ø 1,2 - 1,4 mm.
 Pressione (Bar): 3-3,5 ATM.
 Numero di mani: 1 singola regolare oppure 1 mano leggera + 1 mano.
 Spessore film secco: 60 microns.
 Appassimento: 8-10 min.
 Fuori polvere (20°C): 20-25 min.
 Secco al tatto (20°C): 6-7 h.
 Tempo di essiccazione: 60°C 30 min.

APPLICAZIONE ED USO

- TECHNO FINISHER 2K UHS può essere applicato in una sola mano, garantendo un'ottima copertura ed un elevato effetto gloss.
- TECHNO FINISHER 2K UHS ha un elevato effetto riempitivo, facilita le applicazioni su pannelli verticali, evitando colature.
- TECHNO FINISHER 2K UHS non si screpola, non ingiallisce e non si sfoglia. Ha un elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
- Rapporto di miscelazione con il catalizzatore: 2:1.
- Usare il catalizzatore Veloce a temperature tra +5°C e +15°C
- Usare il catalizzatore Medio a temperature tra +15°C e +25/30°C
- Usare il catalizzatore Lento a temperature superiori a +25/30°C

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
T122003	Techno Finisher 2K UHS	5 l	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE
T122013	Techno Finisher 2KUHS Catalizzatore Medio	2,5 l	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE
T122023	Techno Finisher 2KUHS Catalizzatore Lento	2,5 l	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE
T122033	Techno Finisher 2KUHS Catalizzatore Veloce	2,5 l	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE



ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. L'azienda garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita dall'azienda riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

