TECH-MASTERS Italia s.r.l
Via San Bartolomeo 51, IT-21040 Carnago (VA)
Tel. +39 0331 9933 13
Fax +39 0331 9933 37
italy@tech-masters.eu
www.tech-masters.it

ZIG

ZINC GUARD

PROTETTIVO PER SUPERFICI METALLICHE A BASE ZINCO E ALLUMINIO

- Dona lucentezza grazie alle particelle di alluminio e zinco
- Da usare come top coat dopo l'applicazione di ZINC 240 o ZINC 720
- Ottima adesione su tutti i tipi di metallo
- Protegge dalla corrosione
- Economico nell'uso
- Può essere verniciato con la maggior parte di vernici o lacche



Informazioni Generali

ZINC GUARD crea una superficie uniforme grazie alla sua buona copertura e dona un aspetto lucido con effetto zinco / alluminio alle superfici zincate a caldo. Si applica facilmente e velocemente e protegge le superfici metalliche dalla corrosione. Basta una sola passata per creare uno strato protettivo di particelle di zinco e alluminio pure al 99,5%. Grazie agli additivi di resina sintetica, le particelle di zinco e alluminio aderiscono perfettamente al materiale di base. Dopo l'applicazione la resina evapora e lascia uno strato di puro alluminio/zinco che si fonde sulla superficie metallica. ZINC GUARD ha una buona resistenza chimica e aderisce alla maggior parte di lacche, materiali sintetici, metalli ferrosi e non.
ZINC GUARD ha ottime proprietà elastiche.


Informazioni Tecniche

Forma: aerosol
Odore: caratteristico
Punto di ebollizione: -44°C
Flash Point: -97°C
Limite minimo esplosività: 0,7 Vol%
Limite massimo esplosività:13,0 Vol%
Pressione (a +20°C): 8300 hPa
Densità (a +20°C): 0,71 g/cm³
Resistenza alla temperatura: da -50°C a +100°C (punto massimo +130°C)
Temperatura di applicazione: da +10°C a +25°C

Applicazioni ed Uso

- Usare ZINC GUARD a temperatura ambiente e agitare bene prima dell'uso.
- Assicurarsi che le superfici o le parti da trattare siano pulite, asciutte, prive di olio o grasso. Per una preparazione perfetta della superficie, usare SAFETY CLEAN o NOVAKLEEN.
- Spruzzare uno strato uniforme e lasciare asciugare.
- DOPO L'USO: per pulire l'ugello e prevenirne il bloccaggio, tenere la bomboletta capovolta e spruzzare fino a quando rilascia solo gas.
- ZINC GUARD può essere usato anche come primer dopo la saldatura in costruzioni in metallo e acciaio, manutenzione generale, carrozzerie, ecc. ZINC GUARD è perfetto per dare un aspetto lucido alle superfici zincate a caldo.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
T112001	Zinc Guard	500ml	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE







Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza a l'accuratezza delle informazioni, ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters, riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.