TECH-MASTERS Italia s.r.l
Via San Bartolomeo 51, IT-21040 Carnago (VA)
Tel. +39 0331 9933 13
Fax +39 0331 9933 37
italy@tech-masters.eu
www.tech-masters.it

Automotive

ADL

LPG BENZINE HP

ADDITIVO PER MOTORI ALIMENTATI A GAS METANO E GPL

- Previene l'ossidazione
- Previene depositi nel sistema di alimentazione grazie al "Keep Clean Effect"
- Protegge
- Riduce il deterioramento
- Protegge il sistema di alimentazione dalla corrosione.
- Previene la formazione di residui.



Informazioni Generali

LPG BENZINE HP è un concentrato ideato per motori GPL (Liquefied Petroleum Gas) e CNG (Compressed Natural Gas). LPG BENZINE HP riduce il deterioramento e salvaguarda la stabilità del combustibile a lungo termine.

Informazioni Tecniche

Stato fisico: liquido
Colore: giallognolo
Odore: solvente
pH (a +20°C): non definito DIN 19268
Punto di ebollizione: +110°C
Flash Point: +30°C ISO 3679
Limite minimo di esplosività: 0,6 vol. %
Limite massimo di esplosività: 7 vol. %
Proprietà ossidanti: non ossidante.
Densità (a +20°C): 0,8225 g/cm³ DIN 51757
Solubilità in acqua: facilmente solubile
Viscosità cinematica (a +40°C): < 7 mm²/s DIN EN ISO 3104

Applicazioni ed Uso

- APPLICAZIONE
  Dopo la conversione GPL-benzina.
  Durante la manutenzione del sistema.
  Durante la riparazione del sistema.
  Adatto anche a motori alimentati a metano.
- USO
  Aggiungere il contenuto nel serbatoio della benzina.
  Dosaggio:
  Un barattolo è sufficiente fino a 80 litri di carburante.
  Livello minimo di carburante presente nel serbatoio: 10 litri..
- UTILIZZO STRONG:
  A motore spento, scollegare il tubo di immissione del gas (GPL o metano) dal flauto iniettori dopo il filtro di bassa pressione.
  Con un dosatore inserire fino a 50ml di LPG BENZINE HP nel tubo. Rimontare e serrare il tubo.
  Accendere la vettura (a benzina); appena il sistema si convertirà a GPL o metano, spegnere la vettura o switchare su benzina per 10/15 minuti, in questo modo il prodotto agirà direttamente sugli iniettori a gas. Se necessario, ripetere l'operazione fino ad ottenere il perfetto funzionamento degli iniettori. Il resto del prodotto (250ml) dovrà essere versato nel serbatoio della benzina. (Trattamento soft: 300ml solo nel serbatoio della benzina).

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
T712001	LPG BENZINE HP	300ml	ADDITIVI







Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech-Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech-Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.