TECH-MASTERS Italia s.r.l
Via San Bartolomeo 51, IT-21040 Carnago (VA)
Tel. +39 0331 9933 13
Fax +39 0331 9933 37
italy@tech-masters.eu
www.tech-masters.it

EXP

EXPANSION TAPE

NASTRO SPUGNOSO AUTO-ADESIVO PRE-COMPRESSO

- Riempe ogni tipo di spazio
- Protegge da umidità, polvere,rumore e perdite,...
- E' impermeabile.
- Protegge dai raggi UV.
- Espansione molto lenta.
- Non mostra segni di usura, grazie al suo rivestimento sintetico.
- Senza bitume; non si muove
- Contiene ossido s'alluminio ed è resistente al fuoco.
- Utilizzabile su superfici piane e non; conforme alle norme BG1 e B1 di resistenza al fuoco.



INFORMAZIONI GENERALI

EXPANSION TAPE è un nastro spugnoso auto-adesivo pre-compresso dotato di un rivestimento sintetico che contiene ossido di alluminio. Questo assicura l'aderenza del nastro alle giunture e la protezione contro usura e fattori climatici.
Il nastro mantiene la stessa resistenza alla trazione anche a basse temperature. E' conforme agli standard previsti dalla classe B1 di resistenza al fuoco.
EXPANSION TAPE è un nastro conforme al BG1, rende possibile sigillare giunti, fenditure, flange... e protegge anche contro umidità,polvere,sbalzi di temperatura e rumori.
EXPANSION TAPE è impermeabile e resiste ai raggi UV.
EXPANSION TAPE rimane pressato su entrambe le superfici in modo tenace.

INFORMAZIONI TECNICHE E PACKAGING

Densità: 75kg/m3 (+/-8kg/m3).
Resistenza alla trazione alla rottura: >200%.
Impregnato: ossido di alluminio e rivestimento sintetico.
Colore: nero.
Classe di resistenzaal fuoco B1 - DIN 4102 1 P-NDS04-581.
Coefficiente di conduttività termica: 60mW/m.K.
Penetrazione di radici 4062: no penetrazione.
Stabilità termica:da -30°C a + 85°C.
Resistenza alla muffa:resistente.
Densità di resistenza dell'acqua: efficiente se pressato con pressione di 67% 300 Pa, 80% > 600 Pa.
Forza adesiva: >18N/25mm.
Resistenza alla trazione:>100kPA ISO 1798.
Odore: inodore.
Resistenza ai raggi UV: conforme a DIN 53387.
Tipi di giunti: normali-lisci; diagonali-lisci; normali-irregolari diagonali-irregolari.
Testare prima l'adesionesu PE,PP,silicone e bitume.
Durata magazzino: 12 mesi in luogo fresco e asciutto.
Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza.

APPLICAZIONI E UTILIZZO

- Si espande molto lentamente, in questo modo si facilita l'applicazione dal rotolo.
- Più alta è la temperatura ambiente, più veloce sarà l'adesione.
- Utilizzabile per rifinir i normali giunti di muratura, giunti su facciata e coperture, giunti di dilatazione e su porte e finestre.
- Dopo l'uso fissare il rotolo con nastro adesivo.

Diametro nastro	max. esp. BG1	max esp. nastro
10 mm	2.5 mm	7,5 mm
15 mm	2.5 mm	7,5 mm
20 mm	2.5 mm	7,5 mm

10 mm	4.0 mm	11 mm
15 mm	4.0 mm	11 mm
10 mm	5.0 mm	17 mm
15 mm	5.0 mm	17 mm
20 mm	5.0 mm	17 mm
15 mm	7.0 mm	26 mm
20 mm	7.0 mm	26 mm

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
N564102	Expansion Tape 10/2	Roll 12,5m	NASTRI
N564103	Expansion Tape 20/2	Roll 10m	NASTRI
N564104	Expansion Tape 10/4	Roll 7,5m	NASTRI
N564152	Expansion Tape 15/2	Roll 12,5m	NASTRI
N564153	Expansion Tape 15/3	Roll 10m	NASTRI
N564154	Expansion Tape 15/4	Roll 7,5m	NASTRI
N564156	Expension Tape 15/6	5,6m	NASTRI
N564202	Expansion Tape 20/2	Roll 12,5m	NASTRI
N564204	Expansion Tape 20/4	Roll 7,5m	NASTRI
N564206	Expension Tape 20/6	5,6m	NASTRI





ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.