

CLB-S

SYNTECYZNY PRZEźROCYSTY SMAR NA BAZIE TEFLONU O PRZEDŁUŻONYM CZASIE DZIAŁANIA

- Czysty i przeźroczysty.
- Unikalna przyczepność.
- Zachowuje lepkość w temperaturach od -45°C do +250°C.
- Łatwy w aplikacji.



UWAGA

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

CLEAR LUBE-S

INFORMACJE OGÓLNE

CLEAR LUBE-S to specjalnie opracowany smar do konserwacji i utrzymania ruchu urządzeń pracujących w ekstremalnych obciążeniach, temperaturach i w agresywnym środowisku.

CLEAR LUBE-S stanowi kompozycję neutralnych kopolimerów akrylowych, PTFE w postaci starannie dobranych mikronowej wielkości cząsteczek rozproszonych w mieszaninie olejów alifatycznych i pochodnych olejów aromatycznych, dzięki czemu jest odporny na wymywanie, utlenianie i degradację cieplną.

CLEAR LUBE-S został specjalnie zaprojektowany do użytku w najbardziej ekstremalnych warunkach.

CLEAR LUBE-S zachowuje swoje właściwości smarne nawet w przypadku

stałego kontaktu z wodą i słabymi kwasami.

CLEAR LUBE-S zabezpiecza przed korozją poprzez utworzenie cienkiej powłoki polimerowej, jednocześnie wnika głęboko w obiekty, które są smarowane.

CLEAR LUBE-S może być stosowany w szerokim zakresie temperatur bez zmiany lepkości. Z powodu dużej przyczepności jest odporny na mycie pod ciśnieniem.

CLEAR LUBE-S zmniejsza tarcie i zużycie łańcucha przedłużając jego żywotność nawet do 10 razy.

CLEAR LUBE-S można bezpiecznie stosować na powierzchniach wykonanych z gumy i tworzyw sztucznych.

DANE TECHNICZNE

Postać w 20°C: bezbarwny, gęsty olej

Gęstość w 25°C: 0885/cm³

Substancje stałe: około 30%

Temperatura stosowania: -25°C do +250°C

Lepkość określona metodą Kub Ford (kubek Forda) wg ASTM 1200:

- w stanie aplikacji: 48 sec. - B6 Flow cup

- po odparowaniu rozcieńczalnika: 6 min 6 sec. - B6 Flow cup

Zawartość cząstek stałych: ok. 30%

Baza: neutralny olej kopolimeru akrylowego

Rozcieńczalnik: mieszanina węglowodorów alifatycznych i modyfikowanych aromatycznych

Dodatki: PTFE (politetrafluoroetylen)

Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny

Zapach: charakterystyczny

Samozapłon: 365°C

Odporność temperaturowa: -45°C do +250°C

Przydatność do użycia: 36 miesięcy, przechowywać

w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.

Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki.

ZASTOSOWANIE

- Idealnie nadaje się do smarowania i ochrony kół zębatach, złączek, kabli, przewodnic, tożysk, zawiasów, prętów, łańcuchów, itp.
- CLEAR LUBE-S jest odporny na działanie pary wodnej, kwasów, chemikaliów, na tarcie i warunki atmosferyczne.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
N214002	Clear Lube-S	Aerozol 400 m	ŚRODKI SMARNE



ŚRODKI SMARNE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

