

HSP

UNIKALNA OCHRONA PRZED OGNIEM

- Chroni przed szkodami powodowanymi przez ogień
- Oddala niebezpieczeństwo pożaru
- Wyjątkowa formuła żelu, prosty w użyciu
- Bezbarwny, nie pozostawia śladów, łatwy do usunięcia
- Utlenia się w przeciągu 24-48 godzin
- Nietoksyczny, bezpieczny dla skóry, bezwonny



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

HEAT STOP

Informacje ogólne

HEAT STOP chroni powierzchnię i części przed szkodami powodowanymi przez otwarty ogień i wysoką temperaturę podczas lutowania twardego i miękkiego oraz spawania. Chroni lakierowane i wykończone powierzchnie przed przebarwieniami przy stosowaniu systemów grzewczo- wentylacyjnych.

Specjalna formuła żelu zapewnia przyczepność do wszystkich powierzchni. Nie spływa z powierzchni pionowych.

HEAT STOP redukuje deformacje plastiku, gumy, uszczelniaczy i uszczelek.

Specyfikacja

Postać: żel
Barwa: bezbarwny
Temperatura krzepnięcia: 0°C
Temperatura wrzenia: 100°C
Gęstość par: < 1 (Powietrze = 1)
Odczyn pH: 6-8

Czas utleniania: 24-48 godzin
Rozpuszczalniki: ciepła i zimna woda
Przydatność do użycia: 12 miesięcy
CHRONIĆ PRZED MROZEM!
Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki

Zastosowanie i użycie

- HEAT STOP zapobiega szkodom podczas lutowania i spawania w różnych obszarach prac związanych z: budową linii kablowych i transportowych, instalatorstwem, montażem zaworów, suchą zabudową pomieszczeń, zabudową meblową, konstrukcjami szkło-metal. Ponadto sprawdza się: w warsztatach, przy zabezpieczaniu uszczelnień urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń chłodniczych i grzewczych, urządzeń medycznych, przy utrzymaniu budynków oraz maszyn i urządzeń naprawczych w działach utrzymania ruchu.
- Użycie: Dobrze wstrząsnąć. Nanieść warstwę Heat Stop o grubości 5-10 mm i rozpocząć pracę. Pozostający żel najlepiej usunąć po zakończeniu pracy, resztę pozostawić do utlenienia.

CHRONIĆ PRZED MROZEM!

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
T170002	Heat Stop	1l	ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI

