

ARS

AIRSPRAY- SPRĘŻONE POWIETRZE

- usuwa kurz i zanieczyszczenia z wszelkich powierzchni
- pozostawia czyszczoną powierzchnię suchą i czystą
- czyści bez użycia wody, tlenu i rozpuszczalników
- poprzez użycie w pozycji odwróconej (3,5 bar) chłodzi do temperatury -35°C
- pomocny w montażu i demontażu elementów
- usuwa gumę do żucia ze skóry, dywanów, mebli, dzinsów, różnych materiałów



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

AIR SPRAY

Informacje ogólne

AIR SPRAY to wyjątkowy i uniwersalny system wykorzystujący wysokie ciśnienie. Zawiera nietoksyczny związek chemiczny, który w temperaturze pokojowej jest gazem.

AIR SPRAY może być używany jako zamrażacz lub jako środek czyszczący i osuszający. Łatwy w stosowaniu. Poprzez użycie w pozycji odwróconej może służyć jako zamrażacz.

Specyfikacja

Czystość: 99,5 %
Ciśnienie (20°C): 3,5 bar
Temperatura chłodzenia: do -35°C
Wydajność ~100 dm³
Opakowanie: aerozol 400 ml

Przydatność do użycia: 12 miesięcy, przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed mrozem. Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki.

Zastosowanie i użycie

- Szybko i skutecznie usuwa kurz, brud i wilgoć z trudno dostępnych miejsc.
- Szczególnie przydatny, gdy niemożliwe jest zastosowanie ciekłych rozpuszczalników.
- Środek o bardzo dużej czystości, nie pozostawia żadnych śladów, nie wchodzi w reakcję chemiczną z żadnymi materiałami.
- Może być używany do usuwania zanieczyszczeń z urządzeń optycznych, elektronicznych, mechanizmów precyzyjnych, sprzętów medycznych, biurowych, klawiatur, połączeń światłowodowych.
- Poprzez użycie w pozycji odwróconej można uzyskać schłodzenie powierzchni do temperatury -35°C dzięki czemu można łatwo rozłączać zapieczone, montowane na wciś lub skorodowane połączenie, tj. śruby, nakrętki, nypły, a także świece zapłonowe, sprężyny i inne części maszyn.
- Pomocny przy montowaniu na wciś elementów mechanicznych.
- Pomocny przy identyfikacji usterek obwodów drukowanych metodą termiczną.
- Można testować sensory, termostaty, regulatory temperatury itp..
- Pojemnik przed użyciem silnie wstrząsnąć. Podczas czyszczenia rozpylać z odległości 20-30 cm od czyszczonej powierzchni. Dla uzyskania ekstremalnego efektu chłodzenia należy odwrócić pojemnik i rozpylać w pozycji odwróconej. W przypadku zamrażania zawsze stosować rurki przedłużające.
- Można osiągnąć schłodzenie do -35°C.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
T900017	Air Spray	Aerozol 400 ml	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE

