TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
polska@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/pl

FCA

FAST CLEAN

SKUTECZNY I SZYBKI - AKTYWNY ZMYWACZ I ODTŁUSZCZACZ

- W ciągu kilku sekund czyści i odtłuszcza
- Szybko schnie i nie pozostawia zacieków
- Propelent CO^2 - 95% substancji czynnej
- Spray wysokociśnieniowy - usuwa zabrudzenia i kurz
- Nie zawiera żadnych chlorowanych i halogenowanych węglowodorów
- Bezpieczny w użyciu, nie uszkadza tworzyw sztucznych
- Optymalne czyszczenie z pozostałości oleju i smaru
- Szybko odparowuje
- Zalecany jako środek do czyszczenia powierzchni przed stosowaniem klejów, lakierów, taśm, ...
- Ze względu na specjalny zawór nie jest możliwe wybuch płomienia
- W 100% bez acetonu
- Dysza 360 ° do łatwej aplikacji również w trudno dostępnych miejscach



Informacje ogólne

FAST CLEAN to profesjonalny, wysoce skuteczny i szybki środek do czyszczenia i odtłuszczania na bazie węglowodorów.
FAST CLEAN idealnie nadaje się do usuwania zabrudzeń tłustych, żywicznych i silikonowych pozostałości podczas serwisowania i naprawy.
SZYBKIE CZYSZCZENIE usuwa tłuszcz, olej, smołę, wosk, pył hamulcowy idealnie nadaje się do użycia przed przed klejeniem i malowaniem części.
FAST CLEAN jest idealny do czyszczenia bez pozostawiania osadu, smóg czy nalotu. Propelent CO^2
FAST CLEAN zawiera 95% związku aktywnego, jest to o 30% więcej niż w produktach konkurencyjnych.

Specyfikacja

AEROSOL
Kolor: bezbarwny
Zapach: podobny do rozpuszczalnika
Początkowa temperatura wrzenia: 88 ° C
Temperatura zapłonu: -12 ° C
Temperatura samozapłonu:> 200 ° C
Gęstość, 20 ° C: 0,714 g / cm³, DIN 51757
Lepkość kinematyczna:

CIECZ
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Początkowa temperatura wrzenia: 88 ° C
Temperatura zapłonu: -12 ° C
Dolna granica wybuchowości: 0,6
Górna granica wybuchowości: 7,2
Gęstość, 20 ° C: 0,714 g / cm³, DIN 51757

Zastosowanie i użycie


- ZASTOSOWANIE:
- Usuwa tłuste i żywiczne pozostałości powstałe podczas serwisowania, naprawy, idealny do użycia przed montażem
- Usuwa zanieczyszczenia i aktywuje powierzchnię części przed klejeniem, montażem, naprawą
- Usuwa oleje i osady, oleje syntetyczne, tłuszcze, smołę, wosk, tłuczony pył, klej, pozostałości krzemu
- Idealny do bezodpadowego czyszczenia części metalowych w motoryzacji i przemyśle: jak detale aluminiowe, wszelkiego rodzaju elementy elektroniczne układów hamulcowych i układy ABS, części silnika, łańcuchy, koła zębate, części sprzęgła, narzędzia, maszyn




- SPOSÓB UŻYCIA:
- Najpierw sprawdź czyszczoną powierzchnie (plastik, farba, lakier). Rozpyl środek czyszczący na części. Pozostaw na krótki czas do odparowania.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
T497001	Fast Clean	600ml	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE







ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.