

SAF

WIELOFUNKCYJNY ZMYWACZ-ODTŁUSZCZACZ

- Nie pozostawia filmu olejowego.
- Szybko, dokładnie i bezpiecznie odtłuszcza i czyści.
- Może być stosowany na lakierowanych powierzchniach, winylu, szkłe, gumie i tworzywach sztucznych.
- Szybko paruje
- Bardzo ekonomiczny!
- Usuwa kleje, uszczelniacze, oleje, smary, krzem, wosk, smołę, parafinę, farby drukarskie,



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

Informacje ogólne

SAFE CLEAN to bezpieczny dla wielu materiałów, szybki i wielofunkcyjny zmywacz-odtłuszcacz, który nie pozostawia tłustej powłoki.
SAFE CLEAN to w 100% węglowodór alifatyczny
Zawiera wyłącznie rozpuszczalniki podlegające recyklingowi.

Specyfikacja

PŁYN:
Kolor: bezbarwny
Temperatura wrzenia/zakres: 110 °C - 190 °C
Temperatura zapłonu: +28 °C
Górna granica wybuchu: 7% (V)
Dolna granica wybuchu: 0,6% (V)
Temperatura samozapłonu: > 200 °C
Prężność pary (w 20 °C): 5hPa
Gęstość (w 15 °C): 0,731 - 0,801g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Lepkość kinematyczna (w 20 °C): 1,8 mm²/s
Lepkość kinematyczna (w 40 °C): 0,8 mm²/s
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy.
Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu
Środki bezpieczeństwa: sprawdź w karcie charakterystyki.

SAFE CLEAN jest bezpieczny w użyciu na większości tworzyw sztucznych, a także na pomalowanych powierzchniach, na winylu i szkłe.

AEROSOL:
Kolor: bezbarwny
Zapach: podobny do rozpuszczalnika
Temperatura zapłonu: 200 °C
Gęstość (przy 20 °C): 0,7 g / cm³
Rozpuszczalność w wodzie: niemieszalny lub trudny do zmieszania
Rozpuszczalniki organiczne: 100,00%
VOC (EC): 685,0 g / l

Zastosowanie i użycie

- PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY
- Odtłuszczenie i czyszczenie części mechanicznych, silnika, hamulców, zawieszania.
- Narzędzia do czyszczenia i wyposażenia warsztatu - bezpieczny dla tworzyw sztucznych.
- Usuwanie pozostałości taśm maskujących
- Usuwanie poprzednich warstw smaru przed ponownym smarowaniem, np. zawiasy drzwiowe.
- SAFE CLEAN nie powoduje uszkodzeń powierzchni lakierowanych.
- Usunięcie listew i listew zderzakowych bez uszkodzenia powierzchni.
- Usuwanie smoły i innych plam z powłoki z części karoseryjnych i plastikowych.
- Usuwanie plam smaru i oleju z tapicerki siedziska (zawsze sprawdzaj najpierw w niewidocznym miejscu).
- Czyszczenie przed malowaniem natryskowym (zawsze używaj systemu 2-ścieczkowego).
- PRZEMYSŁ
- Odtłuszczenie i czyszczenie części mechanicznych silników i maszyn.
- Odtłuszczenie i czyszczenie narzędzi i wyposażenia warsztatowego, narzędzi ręcznych i maszyn.
- Czyszczenie gumowych rolek w drukarce.
- Szybkie i bezpieczne odtłuszczenie metali żelaznych i nieżelaznych przed klejeniem lub malowaniem.
- SAFE CLEAN nie utworzy warstwy tlenkowej po kontakcie z lekkimi metalami.
- Usuwanie naklejek i pozostałości kleju.
- Usuwanie plam smaru i oleju z tkanin (zawsze najpierw przetestuj w niewidocznym miejscu).
- Usuwanie pozostałości kleju podczas produkcji i montażu mebli.
- Usuwanie poprzednich warstw smaru i oleju przed ponownym smarowaniem.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
T204001	Safe Clean	500 ml	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE
T204005	Safe Clean	5l	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE
T204025	Safe Clean	25l	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE

