

SSF

ROZPUSZCZALNIK, ODTŁUSZCZACZ I ŚRODEK CZYSZCZĄCY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

- idealny do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych, takich jak: smary kleje, silikony, oleje, tłuszcze itp.
- szybki i doskonały rozpuszczalnik
- idealny dla przemysłu spożywczego
- posiada certyfikat NSF
- bezpieczny w użyciu na powierzchni większości materiałów
- wyparowuje szybko - nie pozostawia warstw olejowych
- ekonomiczny w użyciu



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

SAFETY CLEAN FS

Informacje ogólne

SAFETY CLEAN FS to dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym środek czyszczący. Jest zarejestrowany w NSF w kategorii K1. Wszystkie składniki SAFETY CLEAN FS posiadają certyfikat NSF. SAFETY CLEAN FS nadaje się do stosowania we wszystkich zakładach przetwórstwa

spożywczego, jak również w zakładach produkujących dla tego przemysłu maszyny lub opakowania; wszędzie tam, gdzie możliwy jest kontakt z żywnością. SAFETY CLEAN FS doskonale rozpuszcza tłuszcze i smary. Może być również używany do usuwania lub rozpuszczania klejów.

Specyfikacja

Nr rejestr. Zgodny z NSF: 143422, Kat. K1.
Temp. topnienia °C: 130 - 166
Ciśnienie w temp. 20°C: 853000 Pa
Ciężar właściwy w 20°C: 0,764
Stan skupienia w 20°C: płynny
Punkt zapłonu °C: 24
Punkt samozapłonu °C: 200
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Zapach: charakterystyczny

Lepkość dynamiczna mPa.s/20°C: 1
Lepkość kinetyczna mm²/s/20°C: 1
VOC (lotne związki organiczne) - zawartość % = 97
Okres ważności: 36 miesięcy, przechowywać w suchym, chłodnym i mrozoopornym miejscu, zawsze płucz oczyszczoną powierzchnię wodą.

Zastosowanie i użycie

- SAFETY CLEAN FS idealnie nadaje się do stosowania we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego, jak również zakładach produkujących dla tego przemysłu maszyny lub opakowania; wszędzie tam, gdzie możliwy jest kontakt z żywnością.
- Wszystkie zakłady produkujące żywność, ubojnie, mleczarnie, piekarnie, fabryki konserw, browary, butelkownie, fabryki opakowań, itp.
- Idealny do usuwania tłuszczów, olejów, smarów, związków bitumicznych, klejów, silikonów, parafiny, farby drukarskiej, uszczelniaczy, brudu i innych komponentów z: silników, pił do cięcia, pomp, łańcuchów, matryc, generatorów i urządzeń ciśnieniowych.
- Również do rozpuszczania MS - polimerów.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
N683501	Safety Clean FS	500 ml	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE

