

POC

WYSOKOWYDAJNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY I ODTŁUSZCZAJĄCY

- Skuteczne czyszczenie w trudno dostępnych miejscach za pomocą natrysku strumieniowego
- Bezpieczny dla wszystkich metali i większości tworzyw sztucznych
- Czyści i odtłuszcza w ciągu kilku sekund
- Szybko schnie i nie pozostawia smug
- Doskonale do czyszczenia hamulców oraz zastosowań, w których wymagana jest 100% sucha i czysta powierzchnia
- Zalecany jako środek do czyszczenia powierzchni przed użyciem klejów, lakierów, taśm ...
- Powierzchnię można pomalować po jednej minucie.



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

POWER CLEAN

Informacje ogólne

POWER CLEAN to wydajny, mocny środek czyszczący i odtłuszczeniowy do usuwania tłuszczu, oleju, brudu i kurzu. Jest łatwy w aplikacji, szybki w działaniu i ekonomiczny w użyciu. Dzięki rozpylaczowi strumieniowemu POWER CLEAN zapewnia wydajne czyszczenie w trudno dostępnych miejscach.

Odtłuszcza i czyści metal, szkło, ceramikę, tekstylia i wiele tworzyw sztucznych. Zmiękcza i rozpuszcza wszelkie plamy tłuszczu i oleju. POWER CLEAN nie pozostawia smug i wysycha bardzo szybko. W przypadku uporczywych zabrudzeń, pozwól POWER CLEAN zadziałać, w razie potrzeby użyj ponownie.

Specyfikacja

AEROSOL

Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Zakres wrzenia: 55,8 - 56,6°C
Ciśnienie (w 20°C): 5 - 5,5 bara
Temperatura zapłonu: -26°C
Dolna granica wybuchowości: 0,6 Vol%
Górna granica wybuchowości: 13,0% obj.
Ciśnienie pary (w 20 ° C): 246 hPa
Gęstość (w 20 ° C): 0,75 g/cm³
Rozpuszczalniki organiczne: 96,0%
Temperatura stosowania: 10 - 35°C
Okres ważności: 12 miesięcy
Przechowywanie: w chłodnym i suchym miejscu (10 - 20°C)

PLYNNY

Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Zakres wrzenia: 55,8 - 56,6°C
Temperatura zapłonu: < -18°C
Dolna granica wybuchowości: 0,6 Vol%
Górna granica wybuchowości: 13 Vol%
Ciśnienie pary (w 20 ° C): 246 hPa
Gęstość (w 20 ° C): 0,72 g/cm³
Rozpuszczalniki organiczne: 100%
Temperatura stosowania: 10 - 35°C
Okres ważności: 12 miesięcy
Przechowywanie: w chłodnym i suchym miejscu (10 - 20°C)

Zastosowanie i użycie

- SPOSÓB UŻYCIA:
 - Stosować w temperaturze pokojowej i dokładnie wstrząsnąć przed użyciem.
 - Spryskać czyszczoną część / powierzchnię.
 - W niektórych przypadkach produkt potrzebuje trochę czasu do działania.
 - W razie potrzeby zetrzyj czystą szmatką.
 - Pozostaw do wyschnięcia.
 - ! Najpierw przetestuj produkt w niewidocznym miejscu. Środek czyszczący może uszkodzić farbę i niektóre tworzywa sztuczne!
- ZASTOSOWANIE:
 - Wszechstronność POWER CLEAN sprawia, że jest to idealny środek do czyszczenia we wszystkich gałęziach przemysłu, napraw i montażu.
 - Jest także skuteczny w branży motoryzacyjnej:
 - hamulce (hamulce bębnowe i tarczowe)
 - sprzęgła (okładzina sprzęgła i elementy)
 - elementy silnika, czujniki, ...

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
T499001	Power Clean	500ml	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE

