

NRF

DŁUGOTRWALE ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJĄCA WZMOCNIONA WŁÓKNEM SZKLANYM

- Uszczelnianie, naprawy i klejenie za pomocą jednego produktu.
- Może być stosowana na wilgotnych powierzchniach.
- Przylega do większości materiałów budowlanych: cegła, beton, drewno, ołów, miedź, cyna, materiały bitumiczne pokryć dachowych, blachy ocynkowane, materiały izolacyjne, PVC, poliestr.
- Nie twardnieje, pozostaje zawsze elastyczna.
- Może być stosowana w niskich temperaturach -10°C.



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

NOVAROOF

Informacje ogólne

NOVAROOF jest masą uszczelniającą o unikalnym składzie chemicznym. Stanowi kompozycję złożoną z bitumin, gumy butylowej i włókna szklanego. Jest produktem o dużej rozciągliwości i elastyczności.

NOVAROOF może być наносzona na większość materiałów konstrukcyjnych w tym również na mokre podłoża.

Specyfikacja

Skład chemiczny: Modyfikowana kompozycja bitumin, włókna szklanego i gumy butylowej
Rozciągliwość: 170%
Odporność termiczna: od -45°C do 85°C
Odporność na promieniowanie U.V: całkowita (doskonała)
Objawy starzenia się: brak jakichkolwiek w okresie 20 lat
Odporność na wodę: całkowita
Odporność na węglowodory: brak
Odporność na warunki atmosferyczne: doskonała

Temperatura aplikacji: od -12°C do +50°C
Zużycie: 750 g/m² na powierzchniach gładkich, 1,9 kg/m² na pow. porowatych
UWAGA:
NIE NANOSIĆ NA POWIERZCHNIE POKRYTE ŚNIEGIEM LUB LODEM!!!
Przydatność do użycia: 12 miesięcy, przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.
Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki.

Zastosowanie i użycie

- TYPOWE ZASTOSOWANIA:
prace dekarские na dachach płaskich i pochyłych związane z naprawą wszelkiego typu pokryć, rynien; obróbki blacharskie, itp., przy zabezpieczeniu: fundamentów, konstrukcji betonowych, umieszczonych pod ziemią konstrukcji stalowych, tarasów przed przeciekaniem, itp., ochrona przed korozją rurociągów oraz konstrukcji podziemnych i naziemnych, jako klej na zimno przy naprawach dachów materiałami bitumicznymi.
- NOVAROOF może być наносzony na większość materiałów stosowanych w budownictwie, takich jak: cegła, beton, materiały ceramiczne, drewno, miedź, ołów, blachy stalowe ocynkowane, materiały izolacyjne, polichlorek winylu, poliestry oraz na wszelkiego typu materiały używane do pokryć dachowych

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
N602106	Novaroorf	Kartusz 310 ml	KLEJE I USZCZELNIACZE
N602210	Novaroorf	Pojemnik 10 kg	KLEJE I USZCZELNIACZE

