

CLB-S

SYNTECYZNY PRZEŹROCZYSTY SMAR NA BAZIE TEFLONU O PRZEDŁUŻONYM CZASIE DZIAŁANIA

- Czysty i przeźroczysty.
- Unikalna przyczepność.
- Zachowuje lepkość w temperaturach od -45°C do +250°C.
- Łatwy w aplikacji.



CLEAR LUBE-S

Informacje ogólne

CLEAR LUBE-S to specjalnie opracowany smar do konserwacji i utrzymania ruchu urządzeń pracujących w ekstremalnych obciążeniach, temperaturach i w agresywnym środowisku. CLEAR LUBE-S stanowi kompozycję neutralnych kopolimerów akrylowych, PTFE w postaci starannie dobranych mikronowej wielkości cząsteczek rozproszonych w mieszaninie olejów alifatycznych i pochodnych olejów aromatycznych, dzięki czemu jest odporny na wymywanie, utlenianie i degradację cieplną.

CLEAR LUBE-S został specjalnie zaprojektowany do użytku w najbardziej ekstremalnych warunkach. CLEAR LUBE-S zachowuje swoje właściwości smarne

nawet w przypadku stałego kontaktu z wodą i słabymi kwasami.

CLEAR LUBE-S zabezpiecza przed korozją poprzez utworzenie cienkiej powłoki polimerowej, jednocześnie wnika głęboko w obiekty, które są smarowane. CLEAR LUBE-S może być stosowany w szerokim zakresie temperatur bez zmiany lepkości. Z powodu dużej przyczepności jest odporny na mycie pod ciśnieniem.

CLEAR LUBE-S zmniejsza tarcie i zużycie łańcucha przedłużając jego żywotność nawet do 10 razy. CLEAR LUBE-S można bezpiecznie stosować na powierzchniach wykonanych z gumy i tworzyw sztucznych.

Specyfikacja



Postać w 20°C: bezbarwny, gęsty olej
Gęstość w 25°C: 0885/cm³
Substancje stałe: około 30%
Temperatura stosowania: -25°C do +250°C
Lepkość określona metodą Kub Ford (kubek Forda) wg ASTM 1200:
- w stanie aplikacji: 48 sec. - B6 Flow cup
- po odparowaniu rozcieńczalnika: 6 min 6 sec. - B6 Flow cup
Zawartość cząstek stałych: ok. 30%
Baza: neutralny olej kopolimeru akrylowego
Rozcieńczalnik: mieszanina węglowodorów alifatycznych i modyfikowanych aromatycznych

Dodatki: PTFE (politetrafluoroetylen)
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Zapach: charakterystyczny
Samozapłon: 365°C
Odporność temperaturowa: -45°C do +250°C
Przydatność do użycia: 36 miesięcy, przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.
Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki.

Zastosowanie i użycie

- Idealnie nadaje się do smarowania i ochrony kół zębatach, złączek, kabli, przewodnic, łożysk, zawiasów, prętów, łańcuchów, itp.
- CLEAR LUBE-S jest odporny na działanie pary wodnej, kwasów, chemikaliów, na tarcie i warunki atmosferyczne.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
N214002	Clear Lube-S	Aerozol 400 m	ŚRODKI SMARNE



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.



ŚRODKI SMARNE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

