

MTP

NAJNIŻSZY WSPÓŁCZYNNIK TARCIA

- Mikronowe granulki PTFE tworzą efekt łożyska kulkowego pomiędzy współpracującymi częściami.
- Wydłuża interwały czasowe między smarowaniami.
- Odporny na duże obciążenia. Nadaje się do precyzyjnych mechanizmów.
- Długotrwałe smarowanie w niskich i wysokich temperaturach.
- Silna penetracja.
- Przenika przez rdzę.
- Przezroczysty.
- Nie przyciąga brudu.
- Bez silikonu.
- Dobra ochrona antykorozyjna.
- Odporny na wodę, słoną wodę i na warunki atmosferyczne.
- Obojętny dla lakieru i materiałów syntetycznych.



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

MULTI TECH PTFE

Informacje ogólne

MULTI TECH PTFE zapewnia najniższy współczynnik tarcia spośród wszystkich smarów teflonowych dzięki mikronowym granulkom PTFE zatopionym w wysokogatunkowym oleju mineralnym tworząc efekt łożyska kulkowego. Dzięki długotrwałym właściwościom smarnym i trwałej warstwie środka smarnego, powoduje wydłużenie interwałów pomiędzy smarowaniami i eliminuje zużycie ruchomych części.

MULTI TECH PTFE nie klei się, nie przyciąga brudu i jest wysoce odporny na działanie wody ze względu na jego silną penetrację. Wnika nawet w rdzę, ułatwia dostęp do trudno dostępnych części i nie wpływa na materiały syntetyczne, metale ani gumę. Zapewnia doskonałe smarowanie w wysokich i niskich temperaturach. MULTI TECH PTFE zapobiega ścieraniu i nadaje się zarówno do dużych obciążeń jak i precyzyjnych mechanizmów.

Specyfikacja

Skład: olej mineralny i PTFE (politetrafluoroetylen)
Postać: aerozol
Barwa: jasnobrązowy
Zapach: podobny do rozpuszczalnika
Wydajność: 1,34 g/s
Test EP-Ball z 4 kulkami (AS TM D 2596): 3430 N
Test wytrzymałości 4 kulek (AS TM D 266): < 0,4mm
Odporność na temperaturę: od -50 °C do +250 °C
Temperatura zapłonu (przy 32 °C): < 0°C
Temperatura zapłonu: > 200°C
Granica wybuchowości: 0,6 - 10,9 Vol%
Ciśnienie pary (przy 20°C): 3500 hPa (2,3 mm Hg)

Gęstość (w 20°C): 0,675 g / cm³ (5,63288 lbs/gal)
Rozpuszczalniki organiczne: 65%
Zawartość LZO: 438,8 g/l (65%)
Zawartość substancji stałych: 34%
Odporność chemiczna: odporny na sól, agresywne opary, wpływ powietrza morskiego i czynników atmosferycznych; odporny na słabe kwasy i roztwory żrące
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy. Przechowuj w suchym miejscu. Chroń przed mrozem.
Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki

Zastosowanie i użycie

- **PRZEMYSŁ:**
do wydajnego, rozszerzonego i energooszczędnego serwisowania wszystkich ruchomych części, takich jak: taśmy przenośnikowe i szyny, pompy elektryczne, kable, części precyzyjne, wykrawarki i tłoczniaki, koła zębate, pompy z przekładnią zębatą, rusztowania, okna przesuwne, pompy nurnikowe itp.
- **PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY:**
samochody, motocykle, rowery, mechanika rolnicza, nawigacja, transport, ...: smarowanie łańcuchów otwartych, mechanizmów okiennych i drzwiowych, przewodów do otwartych dachów, kłap pneumatycznych, przewodów i zawiasów itp.
- **MULTI TECH PTFE jest odpowiedni do smarowania metal/metalu oraz tworzyw sztucznych/tworzyw sztucznych lub ich kombinacji.**
- **STOSOWANIE:**
Wstrząśnij przed użyciem. Nie rozpylać bezpośrednio na gorące powierzchnie (
- **UWAGA:**
Nie należy używać zbyt dużej ilości MULTI TECH PTFE, ponieważ cienka warstwa osiąga lepsze wyniki niż gruba. Pamiętaj, że zawsze można nałożyć kolejną warstwę smaru.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
T315001	Multi Tech PTFE	500ml	ŚRODKI SMARNE

