

NLB

SYNTECYCZNY SMAR DO STOSOWANIA W WARUNKACH EKSTREMALNYCH

- Nie zawiera niklu.
- Odporny na wysokie ciśnienie 230 N/mm²
- Odporny na ekstremalną temperaturę (-180°C / +1200°C).
- Chroni przed korozją i wpływami środowiska.
- Posiada unikalne właściwości smarne - zmniejsza tarcie i zużycie - efekt łożysk kulkowych.
- Jest odporny na wodę, na parę wodną, opary chemiczne, roztwory soli, rozpuszczalniki oraz na warunki atmosferyczne, itd....
- Zapobiega zacieraniu się. Nawet w ekstremalnych warunkach lepkość nie ulega zmianie.
- Ułatwia montaż i demontaż.
- Oszczędność czasu i pieniędzy - ekonomiczny w użyciu.



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

NOVA LUBE

Informacje ogólne

NOVA LUBE jest smarem o silnych właściwościach smarnych i ochronnych przed korozją, również w warunkach agresywnego środowiska. Stanowi mieszaninę atominizowanych cząstek metali zawieszonych w kompozycji syntetycznych środków smarnych.

NOVA LUBE posiada silną penetrację dzięki czemu wnika w mikropory metali tworząc na ich powierzchni silnie przylegającą powłokę oddzielającą współpracujące części mechanizmów. Połączone jednostki mogą być łatwo demontowane za pomocą standardowych narzędzi nawet po latach.

NOVA LUBE dobrze przewodzi ciepło, jest stabilny i zachowuje własności w przedziale temperatur od -180°C do 1200°C, jest odporny na wodę, parę wodną, roztwory soli, kwasy, ługi, oleje.

NOVA LUBE jest nietrujący i nie zawiera ani ołowiu, ani niklu.

NOVA LUBE uszczelnia, dobrze przylega do powierzchni (nie spływa) i jest bardzo oszczędny w użyciu.

Specyfikacja

Trwałość: NLGI CLASS 1 metoda badania
Postać w 20°C: pasta barwy szarej
Gęstość w 20°C wg DIN 51757: 1,6 g/cm³
Konsystencja smaru wg DIN 51818: KLASA NLGI 1
Wytrzymałość na obciążenie (siła zespolenia) wg DIN 51350 TEST VKA: 4000N
Temperatura stosowania: od -180°C do 1200°C

Stabilność strukturalna na wymywanie wodą: przy 20°C, -50°C, -90°C

Przydatność do użycia: 24 miesiące, przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.

Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki.

Zastosowanie i użycie

- Ma wiele zastosowań w następujących obszarach:
- zakłady chemiczne i petrochemiczne, papiernie, gazownie, elektrociepłowne.
- Sprzęt do budowy dróg, warsztaty, garaże.
- Doskonale sprawdza się w przemyśle samochodowym, przy produkcji urządzeń sanitarnych oraz urządzeń do uzdatniania wody, w warsztatach naprawiających silniki.
- Przemysł spożywczy, produkcja opakowań, stocznie, kopalnie, huty szkła, itp....

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
N221101	Nova Lube	Aerozol 400 nl	ŚRODKI SMARNE
N221302	Nova Lube	Puszka 450 g	ŚRODKI SMARNE

