

SIC

PRZEZROCZYSTY OCHRONNY SMAR SILIKONOWY

- Wielofunkcyjny smar, długotrwałe i przezroczyste smarowanie
- Doskonały środek przeciwp przyczepny (antyadhezyjny)
- Szybko schnący
- Niweluje tarcie, piski
- Wodoodporny i bezbarwny
- Zapobiega przywieraniu - zmniejsza opór
- Zwiększa wydajność pracy
- Chroni powierzchnie
- Na bazie 100% czystego oleju silikonowego
- Przezroczysty, wyjątkowo cienki, bezwonny, nie pozostawia plam i jest skuteczny na wszystkich powierzchniach: metalu, gumie, drewnie, skórze, tworzywach sztucznych, powierzchniach lakierowanych, tekstyliach, winylu itp.
- Odporny na warunki atmosferyczne, utrzymuje miękkość i elastyczność gumy i skóry
- Nie topi się, nie zamarza, nie twardnieje, nie odparowuje



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

SILICO

Informacje ogólne

SILICO to unikalna formuła mieszanki bogatej w lepkie silikony zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższą jakość smarowania o doskonałych właściwościach antyadhezyjnych.

SILICO to uniwersalny smar przeznaczony do wodoodpornych powierzchni, zapobiega przywieraniu, powstrzymuje tarcie, piski i ochrania powierzchnie przed korozją.

Specyfikacja

Postać: Aerozol
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Zakres temperatur: -40°C - +250°C
Początkowa temp. wrzenia: -40°C
Temperatura zapłonu: -80°C
Dolna granica wybuchowości: 1 Vol .-%
Górna granica wybuchowości: 11 Vol .-%

Gęstość (w 20°C): 0,705 g / cm³ DIN 51757
Lepkość / kinematyczność: < 7 mm² / s
Okres ważności: 12 miesięcy
Środki bezpieczeństwa: Sprawdź kartę charakterystyki

Zastosowanie i użycie

- SILICO można nakładać na większość powierzchni. Regularne stosowanie zmniejsza ilość przylegających zabrudzeń do powierzchni smarowanej, zwiększając wydajność pracy, zmniejszając opór i umożliwiając szybsze działanie sprzętu roboczego.
- Sprzęt odśnieżający: zapobiega gromadzeniu się i przymarzaniu śniegu i lodu.
- Inne zastosowania: koła pasowe, przenośniki, rolki, drzwi przesuwne, okna, sprzęt drogowy, równiarki, spychacze, stoły, wózki inwalidzkie, kółka transportowe, meble biurowe, zamki błyskawiczne. *
- Jedna aplikacja wysycha w ciągu kilku minut. Przytrzymaj puszkę w odległości od 20 do 25 cm od natryskiwanej powierzchni.
- Dokładnie pokryj powierzchnię. Zabezpiecz najbliższe otoczenie, aby uniknąć pozostałości po rozpyleniu.
- * OCHRONA Formy wtryskowe i wyciskowe w przemyśle tworzyw sztucznych. Chroni przed korozją.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
T201001	Silico	500 ml	ŚRODKI SMARNE

