

## TUX

### CZTERY SPECYFICZNE WŁASNOŚCI W JEDNYM PRODUKCIE

- Łączy, lutuje, izoluje i uszczelnia.
- Łączy kable o różnych średnicach.
- Najprostsza i najszybsza metoda profesjonalnych połączeń.
- Przezroczysta izolacja pozwala na wizualną kontrolę połączeń.
- Odporny na temperaturę od -60°C do +130°C.
- Unikalny skład:
- Termokurczliwa rura kynarowa (fluoropolimer): trudnopalna, zawsze pozostaje elastyczna i zapewnia dobrą izolację.
- Cynowo-bismutowe pierścienie z wbudowanym topikiem: nie powoduje spadku napięcia, idealnie płynny.
- Termostatyczny klej uszczelniający pierścienie.



### ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

## TOPFLUX

### Informacje ogólne

TOPFLUX składa się z termokurczliwej rury polimerowej z umieszczoną w niej miedzianą spiralą z wbudowanym pierścieniem lutującym.

Połączenie z jednej strony zamyka ceramiczna kula, z drugiej specjalny pierścień uszczelniający.

TOPFLUX został specjalnie opracowany do wykonywania połączeń elektrycznych, a mianowicie do zastosowań w miejscach, gdzie pod względem jakości, trwałości, niezawodności oraz w odporności nie ma miejsca na kompromisy.

TOPFLUX jest bardzo łatwy w montażu, jakość

połączenia może być wzrokowo kontrolowana, nie ma potrzeby używania żadnych specjalnych narzędzi.

TOPFLUX ma 4 rozmiary kodowane kolorami (zgodnie z międzynarodowym systemem), które umożliwiają proste połączenia przewodów różnych średnic.

TOPFLUX może być używany zarówno do elastycznych (linka), jak i twardych (druć) połączeń elektrycznych, a także miedzianych, ocynkowanych, jak również różnych kombinacji tych przewodów elektrycznych.

### Specyfikacja

Uszczelnienie górne: ceramiczna kula oznaczona kolorem.

Zewnętrzna ścianka: trudnopalna kynarowa (fluoropolimerowa) tuleja termokurczliwa.

Pierścień lutowniczy: Cyna/Ołów z wbudowanym topikiem.

Pierścień uszczelniający: klej termoplastyczny.

Spirala Miedziana: Spirala z kwadratowego drutu miedzianego zwiększająca odporność mechaniczną.

Strata napięcia: < 0,002 V

Odporność łącza: < 0,004 Ohm

Odporność izolacji: 109 Ohm

Temperatura montażu: 210°C

Odporność temp.: -60°C do +130°C






Napięcie przebicia: > 600V

Certyfikaty: Cebec and IP68 KEMA

### Zastosowanie i użycie

- warsztaty samochodowe i blacharskie
- montaż radioodtwarzaczy samochodowych i systemów alarmowych
- montaż haków holowniczych
- produkcja samochodów osobowych i autobusów
- czerpaki, pogłębiarki, koparki, itp.,...
- maszyny rolnicze
- szyldy i reklamy świetlne
- oświetlenie ogrodów i inne oświetlenia zewnętrzne
- urządzenia elektryczne i maszyny
- budownictwo
- przemysłowe urządzenia monitorujące i zabezpieczające
- budowa i naprawa statków
- silniki burtowe i tłumiki łodzi motorowych
- motocykle
- parki rozrywki

| Kod artykułu | Nazwa             | Opakowanie | Rodzaj                 |
|--------------|-------------------|------------|------------------------|
| T830210      | Topflux zielony   | 1 pc.      | POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE |
| T830220      | Topflux czerwony  | 1 pc.      | POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE |
| T830230      | Topflux niebieski | 1 pc.      | POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE |
| T830240      | Topflux złoty     | 1 pc.      | POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE |



POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

