TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
polska@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/pl

ZIG

ZINC GUARD

PREPARAT OCHRONNY DO POWIERZCHNI METALOWYCH DAJĄCY EFEKT OCYNKOWANIA

- Zapewnia błyszczący wygląd dzięki cząstkom aluminium i cynku
- Tworzy idealną powłokę o wyglądzie cynku galwanicznego po zastosowaniu ZINC 240 lub ZINC 720
- Silna adhezja do wszystkich rodzajów metali
- Zapewnia dodatkową ochronę antykorozyjną
- Ekonomiczny w użyciu
- Można go malować za pomocą najczęściej używanych farb i lakierów



Informacje ogólne

ZINC GUARD tworzy równą powierzchnię o błyszczącym wyglądzie cynkowo/aluminiowym podobnym do powierzchni ocynkowanych ogniowo. Zapewnia dodatkową ochronę antykorozyjną dla wszystkich powierzchni metalowych. Jest szybki i łatwy w stosowaniu. Powłoka ochronna z 99,5% czystego aluminium i cząstek cynku powstaje po zaledwie jednym pryśnięciu. Dzięki dodatkom z żywicy syntetycznej, cząsteczki drobnego aluminium i cynku trwale przylegają do materiału podstawowego.

Po nałożeniu żywica paruje i pozostawia powłokę z czystego aluminium/cynku, która topi się na powierzchni metalu.
ZINC GUARD ma dobrą odporność chemiczną i dobrze przylega do większości lakierów, materiałów syntetycznych, metali żelaznych i nieżelaznych.
ZINC GUARD wykazuje bardzo dobre właściwości elastyczne.

Specyfikacja


Postać: Aerozol
Zapach: charakterystyczny
Temperatura zapłonu: -97 °C
Dolna granica wybuchowości: 0,7 Vol%
Górna granica wybuchowości: 13,0 Vol%
Prężność par (w 20 °C): 4 hPa

Gęstość (w 20 °C): 0,71 g/cm³
Rozpuszczalniki organiczne: 90,3%
Zawartość substancji stałych: 7,4%
Temperatura stosowania: 10 °C - 25 °C
Odporność na tmperaturę -50 °C do 100 °C, krótkotrwale w 120°C/130 °C

Zastosowanie i użycie

- Używaj ZINC GUARD w temperaturze pokojowej. Dobrze wstrząśnij przed użyciem.
- Upewnij się, że powierzchnia lub części, które mają być obrabiane są czyste, suche, wolne od oleju i smaru. Aby zagwarantować idealne przygotowanie, do wstępnej obróbki użyj "SAFETY CLEAN" i "NOVAKLEEN".
- Rozpyl równą warstwę i pozostaw do wyschnięcia.
- PO UŻYCIU: aby wyczyścić dyszę i zapobiec zablokowaniu, przytrzymaj puszkę do góry dnem i rozpylaj, dopóki nie zostanie uwolniony gaz.
- Nadaje się jako podkład po spawaniu w konstrukcjach metalowych i stalowych, do konserwacji ogólnej, znajdzie zastosowanie także w warsztatach samochodowych itp. Nadaje błyszczący wygląd po spawaniu i szlifowaniu materiałów cynkowanych ogniowo.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
T112001	Zinc Guard	500 ml	ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI







ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.