TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
polska@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/pl

LTP22

LEKKI PALNIK GAZOWY

- Automatyczny zapalnik piezoelektryczny
- Przycisk włącz/wyłącz - oszczędność gazu
- Praca w każdej pozycji
- Różne, szybkowymienialne końcówki palnika
- Jednorodny kartusz z gazem
- Ergonomiczny, lekki i kompaktowy
- Osiąga temperaturę płomienia 2200°C



LOTPISTOLE ULTRAMAPP 2200

Informacje ogólne

Lekki palnik gazowy w połączeniu z wysokowydajnym gazem stanowi kombinację nowoczesnych technologii spalania z wyjątkowym składem gazu, co zapewnia temperaturę płomienia 2200°C.

Stabilna metalowa głowica wraz z nowoczesną wysokowydają końcówką cyklon burner ultra 8707 służy do równomiernego rozgrzewania, hartowania a także lutowania z bardzo wysoką wydajnością.
UWAGA: Przed użyciem w pozycji odwróconej, rozgrzewać przez 30 s.

Specyfikacja

Ciśnienia pracy: 2 bar
Dla kartuszy gazu ultra: 2206

Wszystkie końcówki są odrębnymi częściami, są wymienne i pasują do głowicy.

Zastosowanie i użycie

- 8702 - palnik punktowy (precyzyjny) służy do drobnych prac lutowniczych. Daje precyzyjny i stabilny płomień.
  Średnica palnika: 15 mm
  Zużycie gazu przy 2 barach: 40 g/h
  Moc grzewcza przy 2 barach: 0,5 kW
  Lutowanie miękkie przy 2 barach: 10 mm
- 8704 - palnik standardowy do miękkiego lutowania i nagrzewania małych elementów
  Średnica palnika: 16 mm
  Zużycie gazu przy 2 barach: 90 g/h
  Moc grzewcza przy 2 barach: 1,2 kW
  Lutowanie miękkie przy 2 barach: 10 mm
- 8706 - palnik cyklon do lutowania miękkiego i twardego
  Dużej wydajności wirowy płomień umożliwia równoczesne rozgrzewanie rur podczas lutowania
  Średnica palnika: 14 mm
  Zużycie gazu przy 2 barach: 170 g/h
  Moc grzewcza przy 2 barach: 2,2 kW
  Lutowanie miękkie przy 2 barach: 40 mm
  Lutowanie twarde przy 2 barach: 18 mm
- 8707 - nowoczesny, wysokiej wydajności palnik-cyklon ultra do obwodowego lutowania twardego i miękkiego oraz nagrzewania
  Średnica palnika: 16 mm
  Zużycie gazu przy 2 barach: 230 g/h
  Moc grzewcza przy 2 barach: 2,9 kW
  Lutowanie miękkie przy 2 barach: 40 mm
  Lutowanie twarde przy 2 barach 18 mm
- 8708 - palnik gorącego powietrza hot-dostarcza silny i stabilny strumień gorącego powietrza do usuwania farby a także prac obkurczeniowych
  Średnica palnika: 18 mm
  Zużycie gazu przy 2 barach: 130 g/h
  Moc grzewcza przy 2 barach: 1,7 kW
- 8710 - palnik gorącego powietrza soft-dostarcza odporny na wiatr strumień gorącego powietrza do obkurczania mniejszych rur termokurczliwych. Może być stosowany również do lutowania miękkiego
  Średnica palnika: 24 mm
  Zużycie gazu przy 2 barach: 230 g/h
  Moc grzewcza przy 2 barach: 3,5 kW
  Lutowanie miękkie przy 2 barch: 22 mm

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
Y902155	Lotpistole Ultramapp 2200 - glowica	1 szt.	PRZYBORY
Y902205	Ultra gaz 2100°C - gaz	380 ml kartusz	PRZYBORY
Y902206	Ultramapp 2200°C - gaz	750 ml kartusz	PRZYBORY
Y908702	Palnik punktowy	1 szt.	PRZYBORY
Y908704	Palnik standardowy	1 szt.	PRZYBORY
Y908706	Palnik cyklon	1 szt.	PRZYBORY
Y908707	Palnik cyklon ultra	1 szt.	PRZYBORY
Y908708	Palnik goracego powietrza hot	1 szt.	PRZYBORY
Y908710	Palnik goracego powietrza soft	1 szt.	PRZYBORY
Y993257	Skrzynka	1 szt.	PRZYBORY

T908704

T908707

T908708

T908702

T908706

T908710

ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, użytkowania i niewłaściwego stosowania produktu.