

AFB

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE! SZYBKIE CZARNY KLEJ O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI

- Niezwykle skuteczny do klejenia elastycznych materiałów w połączeniu z twardymi materiałami.
- Odporność na temperaturę od -50 ° C do + 135 ° C (szczyt 180 ° C!).
- Doskonała odporność na chemikalia i wilgoć.
- Ekonomiczny w użyciu.
- Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie > 60 N / cm².
- AKTYWATOR AL-FIX przyspiesza utwardzanie.
- Odporny na wilgoć, wstrząsy, ślizganie i uderzenia.



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

AL-FIX BLACK

Informacje ogólne

AL-FIX BLACK DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE - przybliżony czas realizacji ok. 4 tyg. (min 12 szt.)

AL-FIX-BLACK to czarny cyjanoakrylan, który ma bardzo dobrą siłę przyczepności do większości materiałów. AL-FIX BLACK jest odporny na rozpuszczalniki, olej, benzen, wahania wysokich i niskich temperatur.

AL-FIX-BLACK jest idealny do zastosowań, które mają regularny kontakt z wilgocią, jest trwały i elastyczny po utwardzeniu.

DANE TECHNICZNE

Lepkość Mpa's Brookfield 20 ° C: 2000-3000.
Lepkość Mpa 1 dynamiczna: -20000 w 25 ° C.
Temperatura wrzenia: > 200 ° C.
Temperatura zapłonu DIN 51758: 87 ° C.
Ciężar właściwy gr / cm: 1,05-1,09.
Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny.

Odporny na uderzenia i uderzenia.
Odporność na temperaturę: od -50 ° C do + 135 ° C (szczyt + 180 ° C).
Odporny na długotrwałe działanie wilgoci.
Okres trwałości: 9 miesięcy, przechowuj w suchym, chłodnym i mrozoodpornym miejscu.
Środki bezpieczeństwa: zapoznaj się z kartą charakterystyki.

Zastosowanie i użycie

- idealny do spoiw metalowych i gumowych
- do szybkiego wiązania gum naturalnych i syntetycznych, tworzyw sztucznych, metali itp.
- klejenie gum, tworzyw sztucznych narażonych na wahania temperatury i wilgoć
- AL-FIX BLACK umożliwia silne wiązanie między różnorodnymi materiałami, z wyjątkiem polietylenu, polipropylenu, silikonu i fluoru oraz przedmiotów zawierających tworzywa sztuczne.
- Materiały, które może skleić AL-FIX BLACK: ABS, aluminium, bakelit, brąz, butyl, celuloza, chloropren, chrom, delrin, szkło, miedź, guma naturalna, NBR, neopren, nitril, nylon, fenol, poliwęglan, polistyren, porcelana, twardy pcv, stal nierdzewna, stal.
- W przypadku materiałów porowatych: użyj AL-FIX ACTIVATOR.
- Zastosowanie AKTYWATORA AL-FIX może prowadzić do większego skurczu kleju, a także być może mniejszej elastyczności.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
N501003	Al-Fix	20 ml	KLEJE I USZCZELNIACZE
N501104	Al-Fix Aktivator	200ml	KLEJE I USZCZELNIACZE
N501303	Al-Fix Black	20ml	KLEJE I USZCZELNIACZE



KLEJE I USZCZELNIACZE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

