

SFX

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE! KLEJ NA METRY - NOWATORSKA TECHNOLOGIA

- Natychmiastowe łączenie bez czasu na wyschnięcie.
- Wytrzymałość do 8 kg/cm².
- Bezpieczny w użyciu, nie zawiera rozpuszczalników.
- Dobra odporność na wodę, rozcieńczone kwasy, zasady, oleje mineralne itp..
- Łatwy w użyciu - odciąć kawałek, docisnąć i gotowe.
- Nie wysycha ani nie twardnieje.
- Może być używany jako uszczelniacz.



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

STRIPFIX

Informacje ogólne

STRIPFIX DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE - przybliżony czas realizacji ok. 4 tyg. (min: 12mm - 11 szt. / 19 mm - 7 szt.)

STRIPFIX jest pozbawionym rozpuszczalników, syntetycznym, wrażliwym na ścisnienie gumowo-żywicowym klejem uszczelniającym. Przeznaczony jest do łączenia różnorodnych materiałów i substratów, pod warunkiem, że połączenie zostało wykonane w warunkach czystości, na sucho i pomiędzy powierzchniami nieporowatymi. STRIPFIX może być zanurzany w wodzie na stałe bez żadnej utraty przyczepności i szczelności.

Jednakże nie należy go używać w pionowych połączeniach montażowych, w połączeniach z rozpuszczalnikami lub materiałami plastycznymi, a także tam, gdzie istnieje możliwość narażenia na działanie promieniowania UV. STRIPFIX jest dostarczony w rolkach na podkładzie papierowym szerszym niż warstwa kleju, aby ułatwić nakładanie. Można go przyklejać prosto z rolki zawsze na powierzchnie suche i czyste, wolne od tłuszczów.

Specyfikacja


Rozciągliwość: 1000%
Natychmiastowa siła klejenia (wytrzymałość początkowa): 52 N/cm²
Odporność na zrywanie: - po 10 min. 60 N/cm² - po 24 godz. 80 N/cm²
Zużycie: 405 g/m²
Odporność na temperaturę: -10°C do +50°C
Optymalna temperatura stosowania: >+10°C
Nasiąkliwość wodą: 0%

Nacisk potrzebny, aby osiągnąć początkową siłę klejenia: 1,6 kg/cm²
Odporność na UV: unikać promieniowania UV
Tolerancja: grubość i szerokość +/- 10%
Przydatność do użycia: 12 miesięcy, przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.
Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki.

Zastosowanie i użycie

- BUDOWNICTWO**
Łączenie prefabrykowanych paneli budowlanych z ramami.
Uszczelnianie końców i bocznych krawędzi płyt profilowanych, odpornych na wilgoć membran.
Łączenie części ruchomych z betonem.
Łączenie płyt z polietylenu.
Mocowanie paneli prysznicowych w miejscu podczas ich przykręcania do ram (jednocześnie służy jako uszczelnienie).
- PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY**
Mocowanie szyb samochodowych.
Mocowanie gumowych mat i wykładzin.
Mocowanie tablic, znaków itp.
- PRZEMYSŁ MEBLARSKI**
Mocowanie narożników mebli.
Mocowanie materiałów do drewna przy roletach okiennych.
Łączenie aluminium z drewnem.
Mocowanie laminowanych ram, dekoracji.
- KONSTRUKCJE:**
Łączenie zewnętrzne paneli dachowych przyczep campingowych.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
N521208	Stripfix	Rolka 30m x 12mm	TAŚMY KLEJĄCE
N521908	Stripfix	Rolka 30m x 19mm	TAŚMY KLEJĄCE



TAŚMY KLEJĄCE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

