TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
polska@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/pl

HCS

HCS-TAPE

**NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE!
UNIKALNA DWUSTRONNA TAŚMA KLEJĄCA DO PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH**

- Posiada dużą adhezję do podłoża (duża siła klejenia).
- Bezbarwna.
- Zawiera modyfikowaną żywicę akrylową oraz silikonowany czerwony polipropylen.
- Duża odporność na ścinanie: 4 kg/cm².
- Bardzo mała grubość klejenia (220 mikornów).
- Wysoka odporność na temperaturę.
- Nie kurczy się i nie rozciąga.
- Odporna na promieniowanie UV.



Informacje ogólne

HCS-TAPE DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE - przybliżony czas realizacji ok. 4 tyg. (min: 24 szt.)

HCS-TAPE to dwustronna taśma klejąca. Została opracowana specjalnie z myślą o przemysłowym zastosowaniu.
Taśma charakteryzuje się wysoką przyczepnością do szerokiej gamy tworzyw sztucznych i metali, jest zakotwiczona w materiale podstawowym.

Nosnik-poliester tworzy bardzo stabilną i mocną taśmę, która prawie nie rozciąga się i nie kurczy.

Specyfikacja

Klejenie : modyfikowana żywica akrylowa
Nośnik : poliester
Warstwa ochronna : czerwony polipropylen grubość 70 mikronów
Barwa : bezbarwny
Odporność na temperaturę: > 175°C
Odporność na UV : dobra
Ciężar właściwy taśmy ochronnej : 65g/m²
Grubość bez taśmy ochronnej : 220 mikronów
Odporność na rozrywanie : 4kg/cm²
Odporność na ścinanie : 4kg/cm²
Całkowitą siłę klejenia osiąga się po 24 godzinach

Budowa taśmy:
1. Taśma ochronna: silikonowany czerwony polipropylen
2. Przeźroczysty modyfikowany klej akrylowy
3. Nośnik: poliester
4. Przeźroczysty modyfikowany klej akrylowy
Przydatność do użycia: 24 miesiące, przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.
Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki.

Zastosowanie i użycie

- Mocowanie różnych części w przemyśle meblarskim.
- Mocowanie napisów na reklamach.
- Mocowanie tabliczek informacyjnych i znamionowych, ram, szyldów itp.
- Przemysłowe klejenie kanałów powietrznych i ich połączeń.
- Mocowanie szprosów i innych elementów ozdobnych do okien i drzwi przeszklonych.
- Łączenie cienkich blach ze sobą lub do kształtowników.
- Mocowanie list aluminiowych na szklanych drzwiach/oknach.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
N555128	HCS-Tape	Rolka 50m x 12mm	TAŚMY KLEJĄCE
N555198	HCS-Tape	Rolka 50m x 19mm	TAŚMY KLEJĄCE





ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.