

PTA

MOCNA TAŚMA OCHRONNA DO PRZEWODÓW

- Chroni przed zużyciem, pękaniem, puszczaniem i wibracjami
- Mocna włóknina poliestrowa z kauczukiem syntetycznym
- Łatwa aplikacja
- Nadaje się do ochrony obwodu zamkniętego
- Idealna do wiązania i zabezpieczania kabli m.in. w samochodach, stemach nagłaśniających...
- Estetyczne przywracanie oryginalnego wyglądu
- Odporna na starzenie
- Odporność na temperatury od -40°C do +105°C
- Nadaje się do naprawy lub zabezpieczania wiązek przewodów, wiązek kablowych, rur itp.



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

PROTECT TAPE

Informacje ogólne

PROTECT TAPE to mocna taśma do ochrony kabli, opracowana specjalnie do solidnego i spiralnego oklejania wiązek przewodów. TAŚMA PROTECT jest łatwa w użyciu dzięki poręcznej zdolności do odrywania i zmniejszonej sile odwijania. Dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowań mechanicznych. PROTECT TAPE nadaje się do wiązania i zabezpieczania kabli, na przykład w samochodach lub w systemach nagłaśniających.

Specyfikacja

Klej: kauczuk syntetyczny
Nośnik: włóknina poliestrowa
Kolor: czarny
Grubość: 0,30 mm
Długość: 10m
Siła klejenia: 10N / 25mm
Wytrzymałość na rozciąganie: 80N / 25mm
Zakres temperatur pracy: -40°C do 105°C


Dzięki specjalnemu składowi ma bardzo dobrą odporność na temperaturę i zapewnia izolację akustyczną. PROTECT TAPE nie zawiera rozpuszczalników, jest kompatybilna z PVC i odporna na starzenie i gnienie. Dzięki miękkiej tekstylnej powierzchni i bardzo cienkiej strukturze, zakładki PROTECT TAPE są prawie niewidoczne.

Odporność na starzenie: dobra
Wydłużenie: 20%
Przyczepność do podłoża: 12,5N / 25mm
Redukcja hałasu: dobra
Okres trwałości: 24 miesiące
Przechowywanie: czyste i suche, dobrze wentylowane pomieszczenie, najlepiej w temperaturze od 5°C do 35°C.

Zastosowanie i użycie

- **APLIKACJA:**
 - Używaj w temperaturze od 10°C do 49°C.
 - Powierzchnie muszą być czyste, wolne od kurzu i tłuszczu.
 - Unikaj dotykania odstoniętej powierzchni klejącej, ponieważ pogarsza to skuteczność klejenia.
 - Klej musi być nakładany z maksymalnym naciskiem, aby osiągnąć maksymalny poziom wiązania.
 - Pełne wiązanie zostanie osiągnięte po 24 godzinach w temperaturze 23°C
- **ZASTOSOWANIE:**
 - Nadaje się do kabli, przewodów, rur...
 - Chroni kable w desce rozdzielczej lub skrzynkach rozdzielczych przed wibracjami
 - Idealny do wiązania kabli
 - Chroni naprawiane wiązki i przewody
 - Przywraca oryginalny wygląd
 - Może być używany do instalacji LPG

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
T559198	Protect Tape 19mm	1pc.	TAŚMY KLEJĄCE



TAŚMY KLEJĄCE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

