

MSE

TAŚMA DO MATERIAŁÓW O NISKIEJ ENERGII POWIERZCHNIOWEJ

- Zapewnia trwałe wiązanie
- Posiada wysoką przyczepność do PE / PP
- Może zastąpić spawanie
- Jest odporna na promieniowanie UV
- Posiada wysoką odporność na rozpuszczalniki
- Ma wysoką odporność na wilgoć



DOUBLE FIX MSE

Informacje ogólne

Taśma DOUBLE FIX MSE została specjalnie zaprojektowana do trwałego klejenia wewnątrz i na zewnątrz.

TAŚMA DOUBLE FIX MSE może zastąpić nitowanie, spawanie, klejenie i inne sposoby trwałego łączenia.

TAŚMA nadaje się do różnego rodzaju powierzchni, takich jak: metal, drewno, szkło i tworzywa sztuczna, szczególnie nadaje się do tworzyw o niskiej energii powierzchniowej (LSE), czyli np. PE, PP.

Specyfikacja

Kolor: antracyt

Siła klejenia: 29,4 N / 25 mm

Dynamiczna wytrzymałość na ścinanie: 6,6 kgf / cm²

Zakres temperatur pracy: od -20 ° C do + 100 ° C

Odporność na rozpuszczalniki: dobra

Odporność na promieniowanie UV: dobra

Odporność na wilgoć: dobra

Nośnik:

Pianka polietylenowa 1,05 mm

Gęstość: 100 kg / m³

Spoivo:

- Zmodyfikowany sieciowany klej akrylowy

- Mocny nacisk przy aplikacji zapewnia wysoką przyczepność

- Doskonała wydajność ścinania

Okładzina:

- Polietylen o niskiej gęstości




Zastosowanie i użycie

- **MOTORYZACJA:** Mocowanie zewnętrznych listew na nadwoziu, mocowania emblematów i oznaczeń
- **PRZEMYSŁ:** Mocowanie znaków i tablic zarówno wewnątrz i na zewnątrz

- Powierzchnia klejenia musi być czysta i wolna od kurzu i smarów. Klej jest wrażliwy na nacisk, musi być zastosowany z maksymalnym możliwym naciskiem w celu osiągnięcia jak największej siły klejenia.

Uwaga: Pełna wydajność klejenia zostanie osiągnięta po 24 godzinach w temperaturze + 23°C.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
T590012	Double Fix MSE 12	1 pc.	TAŚMY KLEJĄCE
T590019	Double Fix MSE 19	1 pc.	TAŚMY KLEJĄCE



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się z odpowiedzialności odnośnie używania produktu. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.



TAŚMY KLEJĄCE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

