

SSO

SZYBKI I SKUTECZNY ROZPUSSZCZALNIK - ODTŁUSZCZACZ

- Nie pozostawia filmu olejowego.
- Odtłuszcza oraz czyści szybko i bezpiecznie.
- Może być stosowany na powierzchniach malowanych, winylowych, na szkło oraz na większości tworzyw sztucznych.
- Szybko wysycha.
- Ekonomiczny w użyciu.
- Usuwa kleje, uszczelniacze, oleje, tłuszcz, silikony, wosk, smołę, parafinę, farby drukarskie...
- Zaleca się go stosować przed użyciem klejów i uszczelnaczy NOVATIO.



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

SAFETY CLEAN

Informacje ogólne

SAFETY CLEAN to bezpieczny, szybki, uniwersalny zmywacz-odtłuszcacz, który nie pozostawia filmu olejowego.

SAFETY CLEAN w 100% stanowi mieszaninę alifatycznych węglowodorów nasyconych.

SAFETY CLEAN można bezpiecznie stosować na powierzchni metali, szkła, ceramiki, drewna, tworzyw sztucznych, tkaninach.

Specyfikacja

Temperatura wrzenia: 130 do 166°C
Prężność par w temp. 230°C: 4,6 hPa
Gęstość w 20°C: 0,764 g/cm³
Postać w 20°C: bezbarwna ciecz
Temperatura zapłonu: > 24°C
Temperatura samozapłonu: > 200°C
Graniczne napięcie mogące wywołać wybuch: 0,6 - 7 Vol%
Palność: pary i ciecz palne
Temperatura wrzenia: 130°C - 166°C

Współczynnik parowania: 0,35
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszczalny
Zapach: charakterystyczny
Lepkość dynamiczna mPa.s/20 ° C: 1
Lepkość kinematyczna mm²/s/20°C: 1
Lotne związki organiczne %: 100
Lotne związki organiczne g/l: 710
Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć w karcie charakterystyki.
Zawsze spłukać czyszczoną powierzchnię wodą.

Zastosowanie i użycie

- MOTORYZACJA:**
Odtłuszczenie i czyszczenie części mechanicznych detali silników, przegubów, hamulców, zawieszania, lin, powierzchni metali po śrutowaniu, obróbkach skrawania, itp.
Czyści narzędzia i wyposażenie warsztatowe - nie uszkadza plastików.
Usuwanie nalepek i pozostałości taśm maskujących.
Usuwanie starych warstw smaru przed ponownym smarowaniem, na przykład w zawiasach drzwi.
Usuwanie opasek i pasków ozdobnych ze zderzaków bez ich uszkodzenia.
Safety Clean rozpuszcza warstwę kleju dwustronnej taśmy samoprzylepnej.
Usuwanie smoły i innych plam z substancji pokrywających, zarówno z karoserii, a także części plastikowych.
Usuwanie plam smaru i oleju z pokrycia foteli (zawsze sprawdź przedtem trwałość barwnika materiału).
Wykańczająca obróbka połączeń elementów nadwozia uszczelnionych masą uszczelniającą Novatio Seal & Bond.
Czyszczenie powierzchni z farby i warstwy gruntowej przed malowaniem natryskowym (Safety Clean usuwa wosk i silikon, zawsze stosuj ponowne wycieranie). Odtłuszczenie i czyszczenie wszystkich powierzchni przed użyciem nalepek i mas uszczelniających Novatio.
- PRZEMŚL:**
Odtłuszczenie i czyszczenie części mechanicznych, silników i maszyn.
Odtłuszczenie i czyszczenie narzędzi i wyposażenia warsztatów.
Czyszczenie rolek gumowych w drukarkach.
Szybkie i bezpieczne odtłuszczenie metali żelaznych i nieżelaznych przed klejeniem lub malowaniem, usuwanie nakleje, etykiet oraz pozostałości klejów.
Usuwanie plam oleju i smaru z tekstyliów (zawsze należy przed użyciem sprawdzić trwałość barwnika materiału).
Usuwa pozostałości klejów z laminatów podczas produkcji mebli kuchennych.
Wykończenie połączeń uszczelnionych przez Novatio Seal & Bond MS50 i MS40.
Usuwanie pozostałości tłuszczu i olejów po smarowaniu.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
N683005	Safety Clean	5 l	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE
N683025	Safety Clean	25 l	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE
T870001	Scraper HD (+ 5 ostrzy tnących)	1 szt.	PRZYBORY
T875005	Spray Master Solvent 1,5l	1 pc.	PRZYBORY

