

AFX

SUPERSZYBKIE, KRYSTALICZNIE CZYSTY KLEJ AL-FIX

- Klej cyjanoakrylowy
- Skleja w ciągu kilku sekund.
- Nie wymaga podgrzewania i mieszania - gotowy do użycia natychmiast.
- Wysoko wytrzymały na rozrywanie - nie wykrusza się.
- Bardzo ekonomiczny - im cieńsza warstwa kleju, tym silniejsze połączenie.



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

AL-FIX

Informacje ogólne

AL-FIX jest klejem cyjanoakrylowym, który działa w ciągu kilku sekund. AL-FIX nie zawiera rozpuszczalnika, jest klejem jednoskładnikowym na bazie monomerów cyjanoakrylu etylu.

AL-FIX jest odporny na działanie: paliw,

rozpuszczalników, olejów, smarów, rozcieńczonych kwasów i ługów, roztworów soli, zmiany temperatur, czynniki atmosferyczne, promieniowanie ultrafioletowe. AL-FIX tworzy niewykruszające się łączenia o dużej wytrzymałości na ścinanie.

Specyfikacja

Barwa: kryształicznie czysty.

Lepkość w temperaturze 20°C (Brookfield LVF; wrzeczono 1 przy 30 obr/min): 100-150 mPa.s. (cP)

Ciężar właściwy w 20°C: 1,06 g / cm².

Początkowy utwardzanie (w temperaturze 23°C i 50% wilg. wzgl. pow.):

Alu: 2 do 10 s, kauczuk Nora: ≤ 5 s, Na PVC: 2 do 10 s.

Odporność na temperaturę: -50 do + 120°C (maksymalnie +150°C).


Okres ważności: 12 miesięcy, przechowywać w miejscu suchym i chłodnym, chronić przed mrozem.

Środki bezpieczeństwa: patrz karta charakterystyki.

Zastosowanie i użycie

- Al-FIX zapewnia wyjątkowo silne wiązanie prawie wszystkich rodzajów materiałów, z wyjątkiem polietylenu, polipropylenu i materiałów zawierających fluor. Materiały, które mogą być połączone z Al-FIX: ABS, aluminium, bakelit, brąz, kauczuki butylowy i chloroprenowy, celulozoid, chrom, delrin (tworzywo termoplastyczne), szkło, miedź, kauczuk naturalny, Kauczuk akrylonitrylo-butadienowy, neopren, nityl, nylon, żywice fenolowo-formaldehadowe, poliwęglan, polistyren, porcelana, twarde PCV, stal nierdzewna.
- Do materiałów porowatych zaleca się stosowanie AL-FIX Aktywator.
- W celu optymalnej adhezji dla powłok aluminiowych, powierzchnię należy zmatowić.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
N501003	Al-Fix	20 ml	KLEJE I USZCZELNIACZE
N501111	Al-Fix Aktivator SF	150ml	KLEJE I USZCZELNIACZE



KLEJE I USZCZELNIACZE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

