

FOE

WYSOKOWYDAJNY SMAR H1 W SPRAYU

- Ekstremalna odporność na wysokie ciśnienie
- Zakres temperatur -50°C do +180°C
- Odporny na starzenie i ścinanie
- Zmniejsza tarcie i zużycie
- Odporny na brud i wodę
- Odporny na gorącą i zimną wodę
- Doskonała ochrona przed korozją
- Bardzo długi okres trwałości
- Odpowiedni do centralnego układu smarowania
- Klasyfikacja wg. wg DIN 51 825: K P HC 2 P-50



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i rzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

FOOD LUBE EXTREME

Informacje ogólne

FOOD LUBE EXTREME AEROSOL to specjalny smar plastyczny do zróżnicowanych i ekstremalnych warunków pracy w przemyśle spożywczym. Przeznaczony do najtrudniejszych warunków pracy, w których standardowe smary stosowane w przemyśle spożywczym tracą swoje właściwości. Szeroki zakres temperatur oraz ekstremalna odporność na działanie wody i

ciśnienia to kolejne cechy, których nie wykazują inne smary do maszyn w przemyśle spożywczym. FOOD LUBE EXTREME nadaje się również do zastosowań poza przemysłem spożywczym, gdzie wymagana jest wodoodporność, szeroki zakres temperatur i/lub praca na wysokich obrotach.

Specyfikacja

AEROSOL
Kolor: bezbarwny
Zapach: Olej mineralny
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: -40 °C
Temperatura zapłonu: -80 °C
Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: 0,5 - 10,8 % obj.
Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny

Dolne granice wybuchowości: 1
Górne granice wybuchowości: 11
Gęstość (przy 20°C): 0,744 g/cm³ DIN 51757
Zakres temperatury pracy: - 50°C do +180°C (krótkotrwale 220°C)
Współczynnik nDm: 600 000 dla łożysk kulkowych, 250 000 na łożyska wałeczkowe
Okres przydatności: 12 miesięcy
Środki bezpieczeństwa: zapoznaj się z kartą charakterystyki.

Zastosowanie i użycie

- Zastosowanie:
FOOD LUBE EXTREME może być stosowany w maszynach do przetwarzania i pakowania żywności. Szeroki zakres temperatur, ekstremalna wodoodporność i doskonała pompowalność sprawiają, że idealnie nadaje się do stosowania w centralnych układach smarowania
Obszary do użytku:
Zakłady przetwórstwa spożywczego, Zakłady pakowania żywności, zbiorniki do przechowywania żywności, zamrażarki, hydranty przeciwpożarowe
magazyny chłodnicze, zakłady przetwórstwa, mleczarnie
Zakłady rozbioru mięsa, zakłady przetwórstwa ryb, restauracje, pola golfowe/pprzęt do zieleni, farmy.

- Aplikacja:
Najpierw dokładnie oczyść miejsca, które mają być smarowane, środkiem SAFE CLEAN.
Smar:
Nanieś cienką i równomierną warstwę na smarowane części (przestrzegaj zasad producenta łożysk). Jeżeli jest stosowany tam, gdzie może mieć kontakt ze środkami spożywczymi, można stosować tylko technicznie wykonalne minimalne ilości.
W przypadku stosowania jako powłoki antykorozyjnej na powierzchniach, które mogą mieć kontakt z żywnością, należy ją całkowicie usunąć przed ponownym użyciem sprzętu
- Aerosol:
Spryskać równomiernie z odległości około 20 cm i krótko odparować. Nie rozpylać na gorące powierzchnie ani nie używać w bezpośrednim świetle słonecznym.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T203002	Food Lube Extreme Aerosol	400ml	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI SMARNE

