TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
info@tech-masters.pl
www.tech-masters.eu/pl

PIX

PU FIX

SZYBKA KOTWA DWUSKŁADNIKOWA

- Kotwa poliuretanowa
- Doskonała do ścian z pełnych cegieł oraz pustaków
- Idealna do lekkich obciążeń
- Szybka w użyciu
- Możliwość malowania
- Ekonomiczna

Informacje ogólne

PU Fix to dwuskładnikowa kotwa na bazie poliuretanu, który polimeryzuje w temperaturze pokojowej. Został zaprojektowany do lekkiego, szybkiego kotwienia na ścianach z pełnych cegieł lub pustaków, betonu, betonu komórkowego, płyt gipsowych i drewna.
PU Fix jest bezpiecznym rozwiązaniem do mocowania na ścianach z pustaków; szybkość katalizy pozwala na znaczne oszczędności czasu. Dzięki swojej kompozycji PU Fix przywiera również do wielu materiałów syntetycznych, takich jak PVC, ABS, Plexi itd.

Specyfikacja

PU Fix (część A):
Stan fizyczny: pastowaty
Kolor: biały
Zapach: łagodny
Gęstość: 1,21 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny
Lepkość dynamiczna: 27 Pa*s

PU Fix (część B):
Stan fizyczny: Pasta
Kolor: brązowy
Zapach: łagodny
Gęstość: 1,2 g/cm³
Lepkość dynamiczna: 22 Pa*s

Baza: Poliuretan
Stosunek mieszania, objętość: 1:1
Stosunek mieszania, waga: 0,89:1
Termostabilność: -37°C/+100°C
Temperatura aplikacji: +10°C/+30°C
Wytrzymałość na rozciąganie (w 23°C): 20 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu: 15%
Twardość Shore D: 70
Rezystywność: 1,2x10^12 Ohmxcm
Czas otwarcia: 1 minuta
Czas wiązania: 5 minut
Końcowa kataliza: 4 godziny

Zastosowanie i użycie

- PU Fix nadaje się do szybkiego montażu małego sprzętu, takiego jak: kotły, panele elektryczne, rolety, bramy, półki, meble kuchenne itp.
- Do użytku na ścianach z pustaków zalecamy stosowanie osłon. Otwory muszą być czyste, suche i wolne od kurzu; aby uzyskać doskonałe wyniki czyszczenia, oczyść otwór szczotką drucianą, a następnie przedmuchaj pompką. W przypadku bardzo zakurzonych materiałów zaleca się powtórzenie tej operacji kilka razy.
- PU Fix nie jest strukturalnym chemicznym systemem kotwiącym.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T915050	PU Fix white 50ml	50ml	Patrz kod produktu + 18 miesięcy	KLEJE I USZCZELNIACZE

ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.