TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
polska@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/pl

WLB

WHITE LUBE 2600

SMAR WIELOFUNKCYJNY ODPORNY NA WODĘ I CIEPŁO

- Smar uniwersalny z PTFE
- Zmniejsza zużycie i tarcie ruchomych części
- Długotrwała ochrona łożysk, osi, łańcuchów, zawiasów,...
- Doskonałe właściwości penetrujące
- Wodoodporny - niewypłukuje się
- Zapobiega utlenianiu i korozji
- Stosowany do zastosowań w temperaturach od -20°C do 130°C
- Idealny do trudno dostępnych miejsc



Informacje ogólne

WHITE LUBE 2600 to biały uniwersalny smar PTFE, na bazie mydła litowego. Dzięki specjalnej formule WHITE LUBE 2600 jest wyjątkowo odporny na ciepło i wodę, zapewniając długotrwałą ochronę łożysk, osi, łańcuchów, zawiasów i wszystkich ruchomych części. WHITE LUBE 2600 można równomiernie nakładać za pomocą dołączonej dyszy, nawet w trudno dostępnych miejscach. Skutecznie zapobiega korozji i utlenianiu obrabianych części.

WHITE LUBE 2600 oferuje doskonałe właściwości penetrujące, co czyni go idealnym produktem do zastosowań takich jak smarowanie maszyn i ruchomych części. Smar jest najpierw rzadkim olejem i zmienia się w konsystencję smaru. Ze względu na swoją konsystencję WHITE LUBE 2600 jest odporny na wypłukiwanie, dlatego jest idealny do każdego zastosowania, w którym wymagane jest nieprzerwane smarowanie.

Specyfikacja


Stan skupienia: Aerozol
Kolor: Zgodnie z oznaczeniem produktu
Zapach: charakterystyczny
Próg zapachu: nie określono
Baza: smar na bazie mydła litowego, dodatki
Propelent: propan - butan
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: -44,5°C
Górna/dolna granica palności lub wybuchowości: 0,8 – 10,9 % obj.
Temperatura zapłonu: -97°C
Prężność par (przy 20°C): 1 hPa
Ciśnienie (przy 20°C): 4 bary
Gęstość (20°C): 0,79 g/cm³
Temperatura samozapłonu: > 200°C
Rozpuszczalniki organiczne: 75%
Zawartość ciał stałych: 39,3 %
Temperatura kroplenia: 190°C
Klasyfikacja NLGI: 2
Obciążenie zgrzewu 4-kulowego (IP239): 260 kg
Temperatura aplikacji: 10°C - 35°C
Wzór natrysku: strumień, niekapiący tłuszcz
Przechowywanie: w chłodnym (10°C - 20°C) i suchym miejscu
Środki bezpieczeństwa: zapoznaj się z kartą charakterystyki

Zastosowanie i użycie

- ZASTOSOWANIE:
  - Do smarowania łożysk, osi, łańcuchów, zawiasów, prowadnic okiennych, mechanizmów zamków, części maszyn,...
  -Może być stosowany na sprzęgło i regulatory gazu, linki prędkościomierza, przekładnie, pedały, łożyska kulkowe, przekładnie motocyklowe,...
  - Wszędzie tam, gdzie często występuje narażenie na ciepło, wodę lub wilgoć
  - Do wentylatorów, przekładni, łożysk, przenośników taśmowych,...
- APLIKACJA:
  - Stosować w temperaturze pokojowej (10°C-35°C)
  - Wstrząsnąć puszką przed użyciem
  - Nałożyć na obszar/część, która ma być smarowana
  - Pozwól rozpuszczalnikowi odparować, trwa to ok. 5 minut.
  - Nadmiar smaru usunąć ściereczką, unikając pozostałości

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T231111	White Lube 2600	500ml	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI SMARNE







ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.