

WLB

SMAR WIELOFUNKCYJNY ODPORNY NA WODĘ I CIEPŁO

- Smar uniwersalny z PTFE
- Zmniejsza zużycie i tarcie ruchomych części
- Długotrwała ochrona łożysk, osi, łańcuchów, zawiasów,...
- Doskonałe właściwości penetrujące
- Wodoodporny - niewypłukuje się
- Zapobiega utlenianiu i korozji
- Stosowany do zastosowań w temperaturach od -20°C do 130°C
- Idealny do trudno dostępnych miejsc



WHITE LUBE 2600

Informacje ogólne

WHITE LUBE 2600 to biały uniwersalny smar PTFE, na bazie mydła litowego. Dzięki specjalnej formule WHITE LUBE 2600 jest wyjątkowo odporny na ciepło i wodę, zapewniając długotrwałą ochronę łożysk, osi, łańcuchów, zawiasów i wszystkich ruchomych części. WHITE LUBE 2600 można równomiernie nakładać za pomocą dołączonej dyszy, nawet w trudno dostępnych miejscach. Skutecznie zapobiega korozji i utlenianiu obrabianych części.

WHITE LUBE 2600 oferuje doskonałe właściwości penetrujące, co czyni go idealnym produktem do zastosowań takich jak smarowanie maszyn i ruchomych części. Smar jest najpierw rzadkim olejem i zmienia się w konsystencję smaru. Ze względu na swoją konsystencję WHITE LUBE 2600 jest odporny na wypłukiwanie, dlatego jest idealny do każdego zastosowania, w którym wymagane jest nieprzerwane smarowanie.

Specyfikacja


Stan skupienia: Aerosol
Kolor: Zgodnie z oznaczeniem produktu
Zapach: charakterystyczny
Próg zapachu: nie określono
Baza: smar na bazie mydła litowego, dodatki
Propelent: propan - butan
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: -44,5°C
Górna/dolna granica palności lub wybuchowości: 0,8 - 10,9 % obj.
Temperatura zapłonu: -97°C
Prężność par (przy 20°C): 1 hPa
Ciśnienie (przy 20°C): 4 bary

Gęstość (20°C): 0,79 g/cm³
Temperatura samozapłonu: > 200°C
Rozpuszczalniki organiczne: 75%
Zawartość ciał stałych: 39,3 %
Temperatura kroplenia: 190°C
Klasyfikacja NLGI: 2
Obciążenie zgrzewu 4-kulowego (IP239): 260 kg
Temperatura aplikacji: 10°C - 35°C
Wzór natrysku: strumień, niekapiący tłuszc
Przechowywanie: w chłodnym (10°C - 20°C) i suchym miejscu
Środki bezpieczeństwa: zapoznaj się z kartą charakterystyki

Zastosowanie i użycie

- ZASTOSOWANIE:
 - Do smarowania łożysk, osi, łańcuchów, zawiasów, przewodnic okiennych, mechanizmów zamków, części maszyn,...
 - Może być stosowany na sprzęgło i regulatory gazu, linki prędkościomierza, przekładnie, pedały, łożyska kulkowe, przekładnie motocyklowe,...
 - Wszędzie tam, gdzie często występuje narażenie na ciepło, wodę lub wilgoć
 - Do wentylatorów, przekładni, łożysk, przenośników taśmowych,...
- APLIKACJA:
 - Stosować w temperaturze pokojowej (10°C-35°C)
 - Wstrząsnąć puszką przed użyciem
 - Nałożyć na obszar/część, która ma być smarowana
 - Pozwól rozpuszczalnikowi odparować, trwa to ok. 5 minut.
 - Nadmiar smaru usunąć ściereczką, unikając pozostałości

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T231111	White Lube 2600	500ml	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI SMARNE



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.