

FFPL

PODKŁAD W PŁYNIE DO KLEJÓW SZYBKOWIĄŻĄCYCH

- Do obróbki niepopularnych powierzchni (np. polietylen, polipropylen, PTFE)
- Możliwość stosowania na szerokiej gamie trudnych powierzchni
- Doskonała wytrzymałość
- Postać płynna



FAST FIX PRIMER LIQUID

Informacje ogólne

FAST FIX PRIMER LIQUID to podkład na bazie rozpuszczalnika do obróbki niepopularnych powierzchni, takich jak polietylen, polipropylen lub PTFE.

FAST FIX PRIMER LIQUID umożliwia klejenie trudnych powierzchni dowolnym klejem FAST FIX.

Specyfikacja

Stan fizyczny: PŁYNNY

Baza chemiczna: rozpuszczalnik alifatyczny

Kolor: przezroczysty

Lepkość: < 20 mPas

Gęstość (w 20°C): 0,68 g/cm³

Temperatura zapłonu: -10 °C

Okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze pokojowej

Zastosowanie i użycie

1. Dokładnie wyczyść powierzchnię.
2. Fast Fix Primer LIQUID należy nałożyć za pomocą pędzelka dołączonego do nakrętki i zwilżyć nim powierzchnię.
3. UWAGA: Przed nałożeniem kleju rozpuszczalnik musi całkowicie odparować!
4. UWAGA: Pomiędzy nałożeniem podkładu a nałożeniem kleju nie powinna upłynąć więcej niż godzina.
5. UWAGA: Jeśli tylko jedna łączona część jest wykonana z niepolarnego plastiku, tylko ona musi być pokryta podkładem. W takim przypadku klej należy nałożyć na nieobrobioną powierzchnię.
6. Obciążyć połączenie dopiero po osiągnięciu ostatecznej wytrzymałości.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
--------------	-------	------------	--------

ostrzeżenie

Uwaga: Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się z odpowiedzialności odnośnie używania produktu. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

