TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
info@tech-masters.pl
www.tech-masters.eu/pl

ECC

ECO CLEAN

**CZYŚCI SZYBKO,
EKOLOGICZNIE I BEZPIECZNIE**

- Środek o silnym działaniu penetrującym, powodujący „wypieranie" brudu.
- Niekorozyjny, niepalny.
- Może być stosowany na materiałach syntetycznych, tekstyliach, farbach, metalu, winylu, drewnie itp.
- Ulega biodegradacji.
- Ma świeży zapach.
- Wyposażony w praktyczny spryskiwacz - gotowy do użycia.
- Usuwa plamy z tapicerki, siedzeń i dywaników.
- Usuwa osady nikotynowe, martwe owady, osady z oleju napędowego.
- Idealne rozwiązanie do usuwania pyłu papieru ściernego z materiałów syntetycznych.
- Zgodnie z przepisami NSF, w przypadku pracy w obszarach przetwórstwa spożywczego, po użyciu należy opłukać ręce wodą pitną.



Informacje ogólne

ECO CLEAN jest silną mieszanką rozpuszczalnych w wodzie rozpuszczalników, środków penetrujących, środków zwilżających i syntetycznych detergentów z możliwością niszczenia struktury molekularnej zabrudzeń, tłustych osadów, pozostałości gum i tłustych plam. Nie uszkadza powierzchni! Osady są następnie oddzielane przez działanie kapilarne i emulgowane, w celu całkowitego usunięcia przez mopowanie lub spłukiwanie.

ECO CLEAN jest całkowicie biodegradowalny i nie przyczynia się do zanieczyszczenia wody. ECO CLEAN jest niepalny i nietoksyczny dla ludzi i zwierząt. ECO CLEAN zawiera silny inhibitor korozji, który zmniejsza ryzyko jej powstawania na powierzchniach stalowych, które są narażone na rdzewienie w przypadku stosowania większości środków czyszczących na bazie wody. Zgodnie z przepisami NSF, w przypadku pracy w obszarach przetwórstwa spożywczego, po użyciu należy opłukać ręce wodą pitną.

Specyfikacja


Stan skupienia: Ciekły
Kolor: zielony
Zapach: charakterystyka
Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia: 100°C
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 0°C
Temperatura zapłonu: > 60°C
Wartość pH (w 20°C): 12,0 -13,0
Lepkość/dynamiczna (w 25°C): < 10 mPa·s (50 1/s)
Gęstość (w 20°C): 1,05 g/cm³
Środki bezpieczeństwa: zapoznaj się z Kartą Charakterystyki

Zastosowanie i użycie

- ECO CLEAN może być stosowany na wszelkiego rodzaju powierzchniach: materiałach syntetycznych, tekstyliach, dywanach, winylu, płótnie, formice, farbie, metalu, drewnie, chromie, aluminium, kamieniu, betonie, płytkach, poliesterze, pleksi, gumie, skórze, sztucznej skórze , ...
- Do usuwania większości zabrudzeń: tłuszczu, oleju, smoły, nikotyny, osadów z oleju napędowego, martwych owadów, przylegającego kurzu, pasty do butów, śladów po ołówku, ...

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T164201	Eco Clean NSF 1l	1l	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE
T164225	Eco Clean NSF 25l	25l	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE









ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.