TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
info@tech-masters.pl
www.tech-masters.eu/pl

ACB

AQUA CLEAN BLUE

SKONCENTROWANY ŚRODEK CZYSZCZĄCY I ODTŁUSZCZAJĄCY

- Ekonomiczny, niekorozyjny odtłuszczacz – zawiera silny inhibitor korozji, który zmniejsza ryzyko korozji żelaza i stali
- Do wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody
- Szczególnie niezawodny we wszystkich obszarach przetwórstwa spożywczego
- Skutecznie odtłuszcza suche warstwy oleju
- Szczególnie odpowiedni do stosowania przed malowaniem i pracami powłokowymi
- Biodegradowalny
- Zgodny z wymogami HACCP
- Certyfikat HALAL
- Certyfikat NSF, kategoria A1 NF167770
- Zgodnie z przepisami NSF, ręce i oczyszczone powierzchnie należy spłukać wodą pitną



Informacje ogólne

AQUA CLEAN BLUE to niezwykle ekonomiczny, niekorozyjny odtłuszczacz, odpowiedni do większości powierzchni odpornych na działanie wody, gdzie skutecznie usuwa zaschnięte warstwy oleju, płyny tnące i chłodzące oraz inne zanieczyszczenia. AQUA CLEAN BLUE imponuje wysoką skutecznością i może być niezawodnie stosowany we wszystkich obszarach przetwórstwa spożywczego.
AQUA CLEAN BLUE jest szczególnie polecany do przygotowania powierzchni przed nakładaniem farb i lakierów, a także skutecznie usuwa owady z szyb i karoserii samochodowych. Działa jak emulgator na warstwach tłustych i olejowych – brud traci przyczepność do powierzchni, a powstałą emulsję można łatwo usunąć poprzez wytarcie lub spłukanie.
Do mniej wymagających zastosowań AQUA CLEAN BLUE można rozcieńczać wodą w proporcji 1:20. Może być stosowany w pobliżu otwartego ognia, iskier i źródeł ciepła.

Specyfikacja

Stan skupienia: ciekły
Kolor: jasnoniebieski
Zapach: charakterystyka
Wartość pH (przy 20°C): 13,0 - 14,0
Temperatura topnienia: ≈ 0°C
Temperatura zamarzania: ≈ 0°C
Początkowa temperatura wrzenia: ≈ 100°C
Temperatura zapłonu: 43°C
Gęstość (przy 20°C): 1,03 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie mieszalny
Lepkość dynamiczna (przy 25°C): < 10 mPas

Zastosowanie i użycie

- AQUA CLEAN BLUE należy nakładać na czyszczone powierzchnie poprzez rozpylanie, spryskiwanie, rozprowadzanie lub przy użyciu urządzeń do mycia parowego lub ciśnieniowego. Efektywność po podgrzaniu do 80 °C wzrasta nawet o 50%. W przypadku stosowania podgrzanego preparatu, można zwiększyć stosunek wody w roztworze roboczym. Pozostawić na 30-60 sekund w zależności od struktury usuwanego brudu. Następnie spłukać powierzchnię i wytrzeć do sucha.
- TABELA ROZCIEŃCZANIA


	A	B	C	D	E
ILOŚĆ CZĘSCI WODY	1	2	5	10	20
CZĘŚĆI AQUA CLEAN BLUE	1	1	1	1	1


Powierzchnia	Roztwór
Obrabiarki	A-B
Maszyny Gastronomiczne	B-C
Podłogi	D
Maszyny szczotkujące	E
Plandeki	C-D
Maszyny pakujące	E
Czyszczenie parowe	E
Materiały metalurgiczne	A-B
Piły tarczowe	B
Czyszczenie powierzchni lekko zabrudzonych	E

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T121005	Aqua Clean Blue 5l	5l	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE
T121025	Aqua Clean Blue 25l	25l	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE







ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.