

PGR1

UNIWERSALNY SMAR LITOWY

- Szeroki zakres temperatur od -30 °C do +140 °C
- Działa stabilnie, na bazie mydła litowego
- Zapewnia doskonałą ochronę przed rdzą, korozją i zużyciem
- Nie zawiera kwasów
- Klasyfikacja K 2 K-30 zgodnie z DIN 51825
- Klasyfikacja ISO-L-CCCHA 2 zgodnie z ISO / DIS 6743-9



POWER GREASE 1600

Informacje ogólne

POWER GREASE 1600 to wysokiej jakości smar litowy który jest specjalnie opracowany z najwyższej jakości olejów parafinowych i specjalnych dodatków. Wytrzymuje skoki ciśnienia sprzętu pracującego w warunkach granicznych bez awarii. Dzięki zawartości specjalnego preparatu POWER GREASE 1600 ma długą żywotność, która zmniejsza koszty konserwacji, a także daje dłuższą żywotność smarowanych części. POWER GREASE 1600 to produkt dla wszystkich aplikacji smarnych, w których wymagana

jest wysoka wydajność, np.: do łożysk tocznych i ślizgowych przy wysokich i niskich obrotach, może być stosowany do niskich i wysokich temperatur, nadaje się jako uniwersalny smar do ogólnego smarowania maszyn, a także tam gdzie wymagane jest smarowanie punktowe.

POWER GREASE 1600 gwarantuje dobre uszczelnienie i stabilność w mokrych i zapyłonych warunkach. Łatwo pompuje się nawet przez długie rurki/dozowniki.

Specyfikacja


Forma: Pasta, gładka
Kolor: żółto-brązowy
Środek zagęszczający: mydło litowe
Zapach: charakterystyczny
Gęstość (przy 15 °C): 0,9 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Zakres temperatur pracy: -30 °C - +140 °C
Klasa NLGI / DIN 51818: 2
Lepkość oleju bazowego / 40 °C / ASTM D 7042: 110 mm² / s
Zawartość wody / DIN 51777 / T1:

Penetracja robocza / 0,1 mm, 60000 podwójnych suwów / DIN ISO 2137: 300
Wodoodporność / DIN 51807-1: Poziom oceny 1
Ciśnienie przepływu przy -30 °C / DIN 51 805: 800 hPa
Ochrona antykorozyjna (test EMCOR) / DIN 51 802: 0/0
Odporność na utlenianie 100 °C / 100h / DIN 51808: 0,2 bar
Obciążenie spawania VKA / DIN 51350 / T4: 1600N
Okres przydatności do użytku: 36 miesięcy, zawsze trzymać wieczko zamknięte, przechowywać w cieniu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła.
Środki bezpieczeństwa: zapoznaj się z kartą charakterystyki.

Zastosowanie i użycie

- POWER GREASE 1600 jest zalecany do stosowania w: normalnym smarowaniu łożysk ślizgowych i tocznych. Produkt można stosować przy niskich i wysokich obrotach, niskich i wysokich temperaturach. Może być stosowany jako uniwersalny smar do ogólnego smarowania maszyn, jak również do np. zwrotnic.
- Przewyższa parametrami i wytrzymuje dłużej niż konwencjonalne smary codziennego smarowania. Jest to smar opracowany dla najcięższych warunków. Pozwala zmniejszyć zapasy magazynowe dzięki najwyższej jakości. Jest to smar uniwersalny.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T306010	Power Grease 1600 400g	400g	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI SMARNE



ostrzeżenie

Uwaga: Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się z odpowiedzialności odnośnie używania produktu. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.



ŚRODKI SMARNE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

