TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
info@tech-masters.pl
www.tech-masters.eu/pl

POC

POWER CLEAN

WYSOKOWYDAJNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY I ODTŁUSZCZAJĄCY

- Skuteczne czyszczenie trudno dostępnych miejsc za pomocą strumienia sprayu
- Bezpieczny dla wszystkich metali i większości tworzyw sztucznych
- Czyści i odtłuszcza w kilka sekund
- Szybkoschnący i nie pozostawia osadów
- Doskonały do czyszczenia hamulców, gaźników oraz tam, gdzie wymagane jest całkowicie suche i czyste podłoże
- Rekomendowany jako środek do czyszczenia powierzchni przed użyciem klejów, lakierów, taśm ...
- Powierzchnię można malować już po jednej minucie
- WOLNY OD:
- PTFE/PFAS
- SILIKONU
- SVHC



Informacje ogólne

POWER CLEAN to wydajny, mocny środek czyszczący i odtłuszczający do usuwania tłuszczu, oleju, brudu i kurzu. Jest łatwy w aplikacji, szybki w działaniu i ekonomiczny w użyciu. Dzięki rozpylaczowi strumieniowemu POWER CLEAN zapewnia wydajne czyszczenie w trudno dostępnych miejscach.

Odtłuszcza i czyści metal, szkło, ceramikę, tekstylia i wiele tworzyw sztucznych. Zmiękcza i rozpuszcza wszelkie plamy tłuszczu i oleju. POWER CLEAN nie pozostawia smug i wysycha bardzo szybko. W przypadku uporczywych zabrudzeń, pozwól POWER CLEAN zadziałać, w razie potrzeby użyj ponownie.




Specyfikacja

AEROZOL
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Początkowa temperatura wrzenia: 36 °C (109-66-0 Pentan)
Ciśnienie (w 20 °C): 5 – 5,5 bar
Temperatura zapłonu: -26 °C
Dolna granica wybuchowości: 0,6 Vol%
Górna granica wybuchowości: 13,0 Vol%
Temperatura samozapłonu: > 200 °C
Ciśnienie par (w 20 °C): 246 hPa
Gęstość (w 20 °C): 0,75 g/cm³
Lepkość kinematyczna (40 °C): ≤ 20,5 mm²/s
Rozpuszczalniki organiczne: 96,0%
Temperatura stosowania: 10 – 35 °C
Okres przydatności: 12 miesięcy
Przechowywanie: w chłodnym i suchym miejscu (10 - 20°C)


CIECZ
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Zakres temperatury wrzenia: 55,8 – 56,6 °C
Temperatura zapłonu: < -18 °C
Dolna granica wybuchowości: 0,6 Vol%
Górna granica wybuchowości: 13 Vol%
Ciśnienie par (w 20 °C): 246 hPa
Gęstość (w 20 °C): 0,72 g/cm³
Rozpuszczalniki organiczne: 100%
Temperatura stosowania: 10 – 35 °C
Okres przydatności: 12 miesięcy
Przechowywanie: w chłodnym i suchym miejscu (10 - 20°C)

Zastosowanie i użycie

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T499001	Power Clean 500ml	500ml	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE
T499005	Power Clean 5l	5l	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE
Y390302	Glove GoGrip NI M	50 pcs.	-	ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Y391001	Eye Protect Pro	10pcs.	-	ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Y909001	Spray Boy	1pc.	-	PRZYBORY





ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.