

MCP

SYNTETYCZNY, BEZBARWNY SMAR O PRZEDŁUŻONYM DZIAŁANIU

- Idealny do dużych obciążeń
- Zachowuje lepkość w temperaturach od -45°C do +250°C
- Silna przyczepność
- Przezroczysty
- Specjalnie stworzony do łańcuchów, przegubów i przewodnic, łożysk tocznych i ślizgowych
- Doskonała odporność na utlenianie i starzenie
- Nie zawiera PTFE



MULTI TECH CLEAR+

Informacje ogólne

MULTI TECH CLEAR+ to specjalnie opracowany środek smarny na bazie kopolimerów akrylowych i neutralnych olejów syntetycznych, zmieszanych z alifatycznymi i niewielką ilością aromatycznych destylatów ropy naftowej, które zwiększają efekt penetracji. MULTI TECH CLEAR+ nie zawiera PTFE. Nawet w stałym kontakcie z wodą i słabymi kwasami MULTI TECH CLEAR+ zachowuje swoje właściwości smarne i ochronne. MULTI TECH CLEAR+ tworzy cienką warstwę polimerową, która głęboko wnika w smarowane

przedmioty, chroniąc je przed korozją. MULTI TECH CLEAR+ można stosować w szerokim zakresie temperatur bez zmiany lepkości. Dzięki wysokiej przyczepności MULTI TECH CLEAR+ jest wysoce odporny na czyszczenie pod ciśnieniem. Stosowanie MULTI TECH CLEAR+ zmniejsza tarcie i zużycie łańcucha, wydłużając w ten sposób żywotność łańcucha 10-krotnie w stosunku do jego normalnej długości. MULTI TECH CLEAR+ jest bezpieczny w użyciu z gumą i tworzywami sztucznymi.

Specyfikacja

Forma: aerozol
Kolor: matowy
Zapach: charakterystyczny
Temperatura zapłonu: -60°C
Wartość pH: Mieszanina nie jest rozpuszczalna (w wodzie).
Prężność par (w 20°C): 3900 hPa
Gęstość: 0,77 g/ml
LZO: 77,25%
Ponieważ produkt jest aerozolem, nie można podać temperatury wrzenia.


Temperatura zapłonu: 285°C
Temperatura zapłonu: -60°C
Granice wybuchowości:
- Górna: 1,4 % obj.
- Dolna: 10,9 % obj.
Lepkość po wysuszeniu (w 40°C): >1000 mm²/s
Temperatura stosowania: od -5°C do 40°C
Warunki przechowywania: przechowywać w suchym, chłodnym i odpornym na mróz miejscu.
Środki bezpieczeństwa: patrz karta charakterystyki.

Zastosowanie i użycie

- ZASTOSOWANIE:
 - MULTI TECH CLEAR+ jest odporny na gorącą i zimną wodę, parę wodną, alkalia, kwaśne środki dezynfekujące, środki czyszczące, tarcie i wpływy atmosferyczne.
 - MULTI TECH CLEAR+ jest idealny do długotrwałego smarowania i ochrony łańcuchów, przegubów i przewodnic, łożysk tocznych i ślizgowych w liniach produkcyjnych.

- UŻYCIE:
 - Przed użyciem dobrze wstrząsnąć puszką, aż do usłyszania kulek mieszających.
 - Najpierw oczyścić obszar rozpuszczalnikiem lub alkalicznym środkiem czyszczącym, takim jak MEGA FOAM lub SAFE CLEAN.
 - Spryskać równomiernie. Rozpylić MULTI TECH CLEAR+ na części takie jak kable i łańcuchy i pozwolić mu wnikać.
 - Następnie zetrzyj nadmiar smaru czystą tkaniną.
 - UWAGA: Nie używaj zbyt dużej ilości MULTI TECH CLEAR+, ponieważ cienka warstwa z ponownym smarowaniem (w razie potrzeby) osiąga lepsze wyniki niż gruba warstwa smaru.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
--------------	-------	------------	--------



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i rzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu