TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
info@tech-masters.pl
www.tech-masters.eu/pl

MCP

MULTI TECH CLEAR+

SYNTETYCZNY, BEZBARWNY SMAR O PRZEDŁUŻONYM DZIAŁANIU

- Idealny do dużych obciążeń
- Zachowuje lepkość w temperaturach od -45°C do +250°C
- Silna przyczepność
- Przezroczysty
- Specjalnie stworzony do łańcuchów, przegubów i prowadnic, łożysk tocznych i ślizgowych
- Doskonała odporność na utlenianie i starzenie
- Nie zawiera PTFE



Informacje ogólne

MULTI TECH CLEAR+ to specjalnie opracowany środek smarny na bazie kopolimerów akrylowych i neutralnych olejów syntetycznych, zmieszanych z alifatycznymi i niewielką ilością aromatycznych destylatów ropy naftowej, które zwiększają efekt penetracji. MULTI TECH CLEAR+ nie zawiera PTFE. Nawet w stałym kontakcie z wodą i słabymi kwasami MULTI TECH CLEAR+ zachowuje swoje właściwości smarne i ochronne. MULTI TECH CLEAR+ tworzy cienką warstwę polimerową, która głęboko wnika w smarowane przedmioty, chroniąc je przed korozją. MULTI TECH CLEAR+ można stosować w szerokim zakresie temperatur bez zmiany lepkości. Dzięki wysokiej przyczepności MULTI TECH CLEAR+ jest wysoce odporny na czyszczenie pod ciśnieniem. Stosowanie MULTI TECH CLEAR+ zmniejsza tarcie i zużycie łańcucha, wydłużając w ten sposób żywotność łańcucha 10-krotnie w stosunku do jego normalnej długości. MULTI TECH CLEAR+ jest bezpieczny w użyciu z gumą i tworzywami sztucznymi.

Specyfikacja

Forma: aerozol
Kolor: matowy
Zapach: charakterystyczny
Temperatura zapłonu: -60°C
Wartość pH: Mieszanina nie jest rozpuszczalna (w wodzie).
Prężność par (w 20°C): 3900 hPa
Gęstość: 0,77 g/ml
LZO: 77,25%
Ponieważ produkt jest aerozolem, nie można podać temperatury wrzenia.
Temperatura zapłonu: 285°C
Temperatura zapłonu: -60°C
Granice wybuchowości:
- Górna: 1,4 % obj.
- Dolna: 10,9% obj.
Lepkość po wysuszeniu (w 40°C): >1000 mm²/s
Temperatura stosowania: od -5°C do 40°C
Warunki przechowywania: przechowywać w suchym, chłodnym i odpornym na mróz miejscu.
Środki bezpieczeństwa: patrz karta charakterystyki.


Zastosowanie i użycie


- ZASTOSOWANIE:
  - MULTI TECH CLEAR+ jest odporny na gorącą i zimną wodę, parę wodną, alkalia, kwaśne środki dezynfekujące, środki czyszczące, tarcie i wpływy atmosferyczne.
  - MULTI TECH CLEAR+ jest idealny do długotrwałego smarowania i ochrony łańcuchów, przegubów i prowadnic, łożysk tocznych i ślizgowych w liniach produkcyjnych.
- UŻYCIE:
  - Przed użyciem dobrze wstrząsnąć puszką, aż do usłyszenia kulek mieszających.
  - Najpierw oczyść obszar rozpuszczalnikiem lub alkalicznym środkiem czyszczącym, takim jak MEGA FOAM lub SAFE CLEAN.
  - Spryskać równomiernie. Rozpylić MULTI TECH CLEAR+ na części takie jak kable i łańcuchy i pozwolić mu wniknąć.
  - Następnie zetrzyj nadmiar smaru czystą tkaniną.

  UWAGA: Nie używaj zbyt dużej ilości MULTI TECH CLEAR+, ponieważ cienka warstwa z ponownym smarowaniem (w razie potrzeby) osiąga lepsze wyniki niż gruba warstwa smaru.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj








ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu