TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
info@tech-masters.pl
www.tech-masters.eu/pl

RTO

RUST OFF

BEZPIECZNY KONCENTRAT O NEUTRALNYM pH DO USUWANIA RDZY

- Do stosowania na skorodowane powierzchnie metalowe, takie jak stal, żeliwo i stal węglowa
- Zapobiega ponownemu utlenianiu metali
- Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników, kwasów i szkodliwych dodatków (NTA i EDTA)
- Ekologiczny
- Działa w temperaturze pokojowej
- pH neutralne - pH7



Informacje ogólne

RUST OFF to bardzo silny i skuteczny, przemysłowy odrdzewiacz na bazie wody i fosfonianów o neutralnym pH. RUST OFF bezpiecznie i łatwo rozpuszcza rdzę i zapewnia uniwersalne zastosowanie ze względu na neutralne pH. Zwykle do usuwania rdzy stosuje się produkty kwaśne, ale RUST OFF opiera się wyłącznie na neutralnych związkach fosfonianowych i dlatego jest przyjazny dla środowiska. RUST OFF ma również działanie prewencyjne i zapobiega ponownemu powstawaniu rdzy.

Specyfikacja

Postać: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Wartość pH w 20°C: ok. 7,5
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 100°C
Ciężar właściwy (przy 20°C): ok. 1,2 Kg/L
Prężność par (przy 20°C): 23 hPa
Gęstość (przy 20°C): 1,21 g/cm³
Okres przydatności do użycia/warunki przechowywania: 5 lat, przechowywać w temperaturze powyżej zera


Zastosowanie i użycie

- APLIKACJA:
  Usunąć luźny brud i rdzę.
  Rozcienczyć 1l RUST OFF w 10 litrach wody, w WIADRZE Z SEPARATOREM. Zanurzenie w wiadrze umożliwia kontakt całego zardzewiałego przedmiotu z preparatem RUST OFF, a rozpszczona rdza zbiera się na dnie wiadra.
  Zanurz skorodowane części metalowe w wiadrze z separatorem i roztworem.
  Po namoczeniu spłucz wodą i pozostaw do wyschnięcia.
- Czas zanurzenia zależy od stopnia skorodowania. W temperaturze 20°C należy szacować:
  - 15 do 30 minut w przypadku lekkiej, powierzchniowej rdzy.
  - 2 do 12 godzin dla grubej warstwy rdzy.
  - 12 do 36 godzin w przypadku głębokiej, pęczniejącej rdzy.
- ZASTOSOWANIE:
  RUST OF można stosować na skorodowane powierzchnie metalowe, takie jak: stal, żeliwo i stal węglowa.
  Usuwanie rdzy, renowacja, przygotowanie przed obróbką powierzchni.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T571001	Rust Off 1l	1l	Patrz kod produktu + 60 miesięcy	ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI
T571005	Rust Off 5l	5l	Patrz kod produktu + 60 miesięcy	ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI









ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.