

MT5

JEDEN PRODUKT - WIELE ZASTOSOWAŃ

- Działanie antykorozyjne: rozpuszczanie rdzy i rozluźnianie zardzewiałych elementów, również w trudnodostępnych miejscach
- Smarowanie: idealny do precyzyjnych maszyn, zapewnia lekkie i wydajne smarowanie
- Czyszczenie: czyści zarówno maszyny jak i powierzchnie, gumowe elementy pozostają miękkie i elastyczne
- Penetracja: wydajne i szybkie wnikanie oleju
- Właściwości hydrofobowe: wypiera wodę i wilgoć
- Odporność na korozję: zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną
- Wolny od silikonów, PTFE oraz żywicy



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

Informacje ogólne

MULTI TECH 5 to wysokowydajny uniwersalny spray do różnych zastosowań, idealny do stosowania na śrubach, wkrętach, nakrętkach, częściach ruchomych i wielu innych elementach.

Dzięki silnej formule MULTI TECH 5 łatwo penetruje rdzę i zabezpiecza miejsce aplikacji przed dalszą korozją.

Specyfikacja

MULTI TECH 5:
Forma: ciecz
Kolor: jasnożółty
Zapach: charakterystyczny
Baza: produkt ropopochodny
Zakres temperatur wrzenia: -140°C - 211°C
Ciśnienie par (w 20°C): 100 Pa
Gęstość względna (w 20°C): 0,8 kg/l
Temperatura zapłonu: 40°C
Temperatura samozapłonu: 255°C
Odporność temperaturowa: od -20°C do +120°C
Górna granica wybuchowości: 6% obj.
Dolna granica wybuchowości: 0,7% obj.
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Szybkość parowania (n-BuAc = 1): 0,04
Lepkość (w 20°C): 1 mPas
Wartość pH: neutralne
Zawartość LZO (VOC): 80% (587,2 g/l)
Okres trwałości: 36 miesięcy w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu
Przechowywanie: w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od 5°C do 25°C

MULTI TECH 5 może być stosowany do czyszczenia maszyn i powierzchni. Nie niszczy tworzyw sztucznych i metali, gumy oraz uszczelki pozostają miękkie i elastyczne.



Jest idealny do stosowania w maszynach precyzyjnych, zapewnia lekkie, ale skuteczne smarowanie. MULTI TECH 5 nie zawiera silikonów, grafitu, żywicy ani PTFE!

MULTI TECH 5 NSF:
Forma: aerozol
Zapach: charakterystyczny
Temperatura wrzenia: -44,5°C
Temperatura zapłonu: -97°C
Temperatura samozapłonu: 285°C
Górna granica wybuchowości: 1,4% obj.
Dolna granica wybuchowości: 10,9% obj.
Ciśnienie par (w 20°C): 3000 hPa
Gęstość (w 20°C): 0,686 g/cm³
Wartość pH: niepalarny/aprotyczny
Okres trwałości: 12 miesięcy w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu
Przechowywanie: w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od 5°C do 25°C

Zastosowanie i użycie

- ZASTOSOWANIE:
 - MULTI TECH 5 to produkt uniwersalny. Może być stosowany we wszystkich gałęziach przemysłu.
 - Do odkręcania zabezpieczonych śrub, nakrętek, złączy, złączek rurowych,...
 - Do usuwania wilgoci ze styków zapłonowych i przewodów elektrycznych
 - Do smarowania i czyszczenia hamulców, linek, wszelkiego rodzaju łańcuchów i części ruchomych
 - Do ochrony maszyn i powierzchni przed korozją
- APLIKACJA:
 - Powierzchnię dokładnie oczyścić, odtłuścić i pozostawić do wyschnięcia.
 - Wstrząsnąć puszką przed użyciem.
 - Spryskać z odległości ok 20-25 cm. Stosować zgodnie z zapotrzebowaniem.
 - W przypadku stosowania jako spray kontaktowy, instalacje elektryczne należy włączać ponownie dopiero po wyparowaniu sprayu.
 - W przypadku użycia jako środek do usuwania rdzy, odczekaj 5 do 10 min.
 - Upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane, podczas aplikacji produktu.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T232001	Multi Tech 5 500ml	500ml	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI SMARNE
T232005	Multi Tech 5 5l	5l	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI SMARNE
T232501	Multi Tech 5 NSF 500ml	500ml	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI SMARNE
Y390303	Glove GoGrip NI L	50 pcs.	-	ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO



ŚRODKI SMARNE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

