

FFP

PODKŁAD DO KLEJU FAST FIX

- Do obróbki powierzchni niepolarnych (np. polietylen, polipropylen, PTFE)
- Może być stosowany na szerokiej gamie trudnych powierzchni
- Doskonała wytrzymałość
- Dostępny w formie aerozolu lub cieczy



FAST FIX PRIMER

Informacje ogólne

FAST FIX PRIMER to grunt na bazie rozpuszczalników, przeznaczony do obróbki powierzchni niepolarnych, takich jak polietylen, polipropylen czy PTFE.

Dzięki FAST FIX PRIMER możliwe jest klejenie trudnych powierzchni przy użyciu dowolnego kleju FAST FIX.

Specyfikacja

Stan fizyczny: AEROSOL

Kolor: transparentny

Zapach: charakterystyczny

Gęstość (w 20°C): 0,7 g/cm³

Lepkość: < 20 mPa·s

Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia: < 0 °C

Temperatura zapłonu: < 0 °C

Okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze pokojowej

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed światłem słonecznym i nie wystawiać na temperatury przekraczające 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po użyciu.

Przy niewystarczającej wentylacji możliwe jest tworzenie się mieszanin wybuchowych.

Stan fizyczny: CIECZ

Baza chemiczna: rozpuszczalnik alifatyczny

Kolor: transparentny

Lepkość: < 20 mPa·s

Gęstość (w 20°C): 0,68 g/cm³

Temperatura zapłonu: -10 °C

Okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze pokojowej

Zastosowanie i użycie

- 1. Dokładnie oczyścić powierzchnię.
- 2a. FAST FIX PRIMER w aerozolu należy nanieść na czystą, niestrzępiącą się ściereczkę / papier / gąbkę, a następnie zwilżyć nim powierzchnię.
- 2b. FAST FIX PRIMER w wersji płynnej należy nanosić za pomocą pędzelka znajdującego się w nakrętce.
- UWAGA: Przed nałożeniem kleju rozpuszczalnik musi całkowicie odparować!
- UWAGA: Pomiędzy nałożeniem primeru a aplikacją kleju nie powinno upłynąć więcej niż jedna godzina.
- UWAGA: Jeżeli tylko jeden z łączonych elementów wykonany jest z tworzywa niepolarnego, primer należy nanieść wyłącznie na ten element. W takim przypadku klej należy nałożyć na powierzchnię niepokrytą primerem.
- Połączenie należy obciążać dopiero po osiągnięciu pełnej wytrzymałości.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T501014	Fast Fix Primer 50ml	50ml	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	KLEJE I USZCZELNIACZE

ostrzeżenie

Uwaga: Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się z odpowiedzialności odnośnie używania produktu. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.



KLEJE I USZCZELNIACZE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

