

TPR

BEZBARWNY PRIMER DO FARB I KLEJÓW

- Doskonali do bardzo elastycznych materiałów syntetycznych.
- Idealny przed nałożeniem farb i gruntów.
- Można stosować do klejów MS, PU i MMA oraz taśm klejących.
- Łatwy w użyciu.



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

TECHNO PRIMER

Informacje ogólne

TECHNO PRIMER został specjalnie opracowany w celu poprawy przyczepności klejów i farb do trudnych materiałów, takich jak tworzywa sztuczne na bazie PP lub ABS.

TECHNO PRIMER jest optymalnie stosowany w branży motoryzacyjnej, na przykład jako promotor przyczepności do zderzaków i elementów plastikowych przed aplikacją farb i klejów.

Ważne uwagi: Produkt należy zawsze przetestować na niewielkiej powierzchni przed zastosowaniem na większych obszarach. Nie wykazuje przyczepności do materiałów PE (polietylen) i nie nadaje się do bardzo porowatych powierzchni.

Specyfikacja

Stan skupienia: aerozol

Kolor: bezbarwny

Zapach: rozpuszczalnikowy

VOC: 98,78% obj.

Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia: < 0°C

Temperatura zapłonu: < 0°C

Temperatura samozapłonu: > 250°C

Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny (20°C)

Temperatura pracy: od 10°C do 35°C

Czas schnięcia: 20-30 min (w 20°C)

Przechowywanie: w chłodnym i suchym miejscu

Zastosowanie i użycie

- ZASTOSOWANIE
- Idealny do stosowania na gładkich i nieporowatych powierzchniach.
- Zaleca się, ale nie jest to obowiązkowe, szlifowanie powierzchni wodą papierem ściernym o ziarnistości 1500.
- Czyste powierzchnie plastikowe (powierzchnie chłonne) należy oczyścić preparatem CLEAN SPRAY na suchej ściereczce przed nałożeniem produktu.
- Powierzchnie niechłonne można czyścić preparatem SAFE CLEAN na suchej ściereczce, np. metal, szkło, ceramika itp.

- SPOSÓB UŻYCIA:
- Upewnij się, że powierzchnie są suche oraz wolne od zabrudzeń i tłuszczu.
- Dobrze wstrząśnij puszką przez 2-3 minuty.
- Nałóż jedną cienką warstwę i obserwuj czas schnięcia.
- Na wyschnięty TECHNO PRIMER nanieś np. farbę, klej, spoiwo itp.
- Po użyciu odwróć puszkę do góry dnem i rozpylaj, aż wydobywać się będzie tylko gaz, aby oczyścić dyszę.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T122005	Techno Primer 400ml	400ml	Patrz kod produktu + 48 miesięcy	ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI
T204001	Safe Clean	500ml	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE
T471001	Clean Spray 500ml	500ml	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE
T899125	Dry Cloth	125pcs./Box	-	PRZYBORY
Y390305	Glove GoGrip NI XXL	50 pcs.	-	ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

