

MYD

SUCHY SMAR MOLIBDENOWY

- Szybko schnąca ochrona powierzchni
- Oparta na właściwościach ciernych MoS₂ (dwusiarczku molibdenu)
- Całkowite utwardzenie, brak przebarwień
- Bardzo wysoka nośność
- Zmniejsza momenty dokręcania i hałasy eksploatacyjne
- Chroni przed tarciami i zacieraniem
- Odnowia i separuje uszkodzone powierzchnie
- Podstawa do dalszych procesów



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

MOLY DRY

Informacje ogólne

MOLY DRY to suchy środek smarny w postaci lakieru, oparty na disiarczku molibdenu, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Jego specjalna formuła pozwala na uzyskiwanie ciągłych, znakomitych wyników w szerokim zakresie wysokich temperatur pracy (do 450°C).
MOLY DRY

jest suchym smarem w postaci filmu, zaprojektowanym w celu wydłużenia żywotności części maszyn. MOLY DRY tworzy trwały film o właściwościach MoS₂, który zmniejsza tarcie i zużycie oraz zapobiega zacieraniu, ścieraniu i powstawaniu rowków.

Specyfikacja





Stan fizyczny: Aerosol
Kolor: Grafitowy
Zapach: Nie określono
Rodzaj stałego środka smarnego: Mikronizowany czysty disiarek molibdenu
Rodzaj spoiw: Żywice termoplastyczne i nieorganiczne
Temperatura zapłonu: < 0°C, temperatura destylacji ≤ 35°C
Gęstość względna: 0,87

Odporność temperaturowa: -180°C do 450°C
Czas schnięcia: suchy w dotyku: 5 min / całkowicie suchy: 6-12 godzin
Zużycie: 125 ml/m²
Okres przydatności do użycia: 24 miesiące
Środki bezpieczeństwa: Zapoznać się z Kartą Charakterystyki (chronić przed działaniem ciepła powyżej 50°C).

Zastosowanie i użycie

- Zastosowanie: Obróbka powierzchni w celu uzyskania właściwości wysokociśnieniowych, montaż, ochrona zespołów przed korozją cierną, dopasowanie części, smarowanie w próżni, idealny do systemów kasowych, technologii robotycznej i automatyzacji, zimna obróbka metali (hutnictwo), ciągnięcie na zimno, cięcie drutu, prowadnice i różne mechanizmy ślizgowe, łożyska ślizgowe, przekładnie, wrzeciona, koła zębate, zawory pracujące w temperaturach do 450°C, wypychacze, stemple i narzędzia tłoczące, sworznie, krzywki, wałki, przeguby itp.
- Użycie: Równomiernie nałożyć na powierzchnię z odległości 20-30 cm. Nałożyć dwie warstwy w odstępie 3 godzin, aby uzyskać grubszą powłokę. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed użyciem (6-12 godzin).

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T270001	Moly Dry 400ml	400ml	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI SMARNE



ŚRODKI SMARNE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

