TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
info@tech-masters.pl
www.tech-masters.eu/pl

DHT

DOUBLE FIX HT

DWUSTRONNA POLIESTROWA TAŚMA KLEJĄCA

- wysoka przyczepność do większości tworzyw sztucznych
- wysoka przyczepność do szorstkich, chropowatych powierzchni
- odporna na wysoką temperaturę
- odporna na promieniowanie UV
- ekstremalnie wytrzymała
- łatwa w użyciu i docinaniu
- łatwa obróbka i aplikacja
- 50 m długości na rolkę



Informacje ogólne

DOUBLE FIX HT to taśma na nośniku poliestrowym z bardzo mocnym klejem akrylowym. Z jej pomocą skleisz różne rodzaje tworzyw sztucznych. DOUBLE FIX HT to taśma o wysokiej sile przyczepności do różnych podłoży, takich jak tworzywa sztuczne, a nawet materiały o szorstkiej powierzchni, pianki i metale. Chropowate powierzchnie nie będą stanowić problemu dzięki dobrze dobranemu klejowi akrylowemu. Nośnik PET zapewnia bardziej stabilną, i mocną strukturę, która nie rozciąga się i nie kurczy.

Budowa taśmy:
-Modyfikowany klej akrylowy
-Nośnik: biały poliester
-Modyfikowany klej akrylowy
-Warstwa rozdzielająca: papier laminowany PE, czerwony
DOUBLE FIX HT to klej DC /T o wysokim poziomie przyczepności do różnych podłoży, takich jak tworzywa sztuczne, nawet materiały o niskiej energii powierzchniowej, pianki i metale. Chropowate powierzchnie nie powodują żadnych problemów z klejeniem dzięki wybranemu klejowi akrylowemu. Nośnik PET zapewnia bardziej stabilną, sztywniejszą taśmę, co skutkuje zmniejszonym wydłużeniem i kurczeniem się.

Specyfikacja

Ogólne właściwości fizyczne:
Rodzaj kleju: modyfikowany akrylowy
Odporność na temperaturę: >175°C
Grubość taśmy*: 0,180 mm
Typ / kolor warstwy uwalniającej: czerwony polipropylen
Grubość / waga warstwy uwalniającej: 0,07 mm – 65 g/m²
Rodzaj nośnika: przezroczysty poliester 0,012 mm
Siła odwijania: 15 cN / 50 mm
Siła rozdzielania: 40 cN / 50 mm
Przyczepność do stali nierdzewnej: 1415 cN / 20 mm
Pełzanie na stali BA: 1 mm
Ścinanie: 515 N / 4 cm²
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy

Informacje dodatkowe:
Właściwości produktów określone są zgodnie z metodami testowymi NITTO. Szczegółowy opis metod dostępny jest na życzenie. Powyższe dane to wartości średnie, ustalone według najlepszej wiedzy, nie stanowiące jednak podstawy do celów specyfikacyjnych.
PRZECHOWYWANIE:
Produkt należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz ekstremalnie wysokimi temperaturami i wilgotnością. Przechowywać w pozycji pionowej, w oryginalnym opakowaniu. Po wyjęciu z opakowania, taśmę należy zabezpieczyć przed kurzem i innymi możliwymi zabrudzeniami.


Zastosowanie i użycie

- Klejona powierzchnia musi być czysta, tj. wolna od kurzu, środków antyadhezyjnych, olejów i tłuszczów.
  Temperatura podczas aplikacji nie powinna być niższa od punktu rosy powietrza otoczenia. Im cieplejsza taśma, tym lepsze zwilżenie kleju, a tym samym wyższa natychmiastowa przyczepność.
  Aby zapewnić optymalną przyczepność taśmy do pianki, należy zwrócić uwagę na ciśnienie laminowania, temperaturę i czas kontaktu.
- DOUBLE FIX HT idealnie nadaje się do ciągłych aplikacji montażowych, np. mocowania listew ozdobnych w przemyśle meblarskim.
  Sprawdza się także przy mocowaniu elementów reklamowych – napisów, tabliczek informacyjnych i znamionowych, ramek oraz szyldów. Może być stosowana do mocowania uchwytów na etykiety cenowe i identyfikacyjne na półkach (systemy POS).
  Dodatkowo nadaje się do mocowania szprosów i elementów dekoracyjnych do szyb i okien, łączenia cienkich blach z kształtownikami oraz mocowania listew aluminiowych na szkle.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T911112	Double Fix HT 12mm x 50m	1pc.	-	TAŚMY KLEJĄCE
T911119	Double Fix HT 19mm x 50m	1pc.	-	TAŚMY KLEJĄCE







ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.