TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
info@tech-masters.pl
www.tech-masters.eu/pl

BLT

BELT STOP

SKUTECZNIE ZAPOBIEGA POŚLIZGOWI

- Zatwierdzony przez NSF do użytku w przemyśle spożywczym.
- Może być stosowany do wszystkich typów pasów płaskich żebrowanych, klinowych i przenośników taśmowych.
- Zmniejsza poślizg.
- Czyści i pielęgnuje.
- Wysoka przyczepność.
- Wydłuża żywotność taśmy.
- Nieszkodliwy dla tkanin, skóry i gumy.



Informacje ogólne

BELT STOP to przezroczysty i lepki środek smarny, który eliminuje uciążliwe piszczenie pasów oraz przywraca utraconą przyczepność i zapobiega poślizgowi pasów.
BELT STOP jest używany do zwiększania przenoszenia napędu w pasach napędowych i transportowych.
BELT STOP zapobiega pękaniu, piszczeniu, odpycha brud, kurz i tłuszcz.

BELT STOP nadaje się do wszystkich rodzajów pasów, takich jak pasy płaskie żebrowane, pasy klinowe i pasy przenośnikowe, niezależnie od rozmiaru i prędkości transmisji.
BELT STOP jest bezpieczny w użyciu na skórze, gumie, tkaninach, silikonach i wszystkich materiałach stosowanych w pasach.

Specyfikacja


Baza: Rozpuszczalniki, wysoce lepkie środki smarne, polimery
Gaz pędny: Dwutlenek węgla
Stan fizyczny: Aerozol
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Charakterystyczny
Początkowy punkt wrzenia i zakres wrzenia: -56,6 °C
Temperatura samozapłonu: 285 °C

Górna/dolna granica palności lub wybuchowości: 1,4 – 13 % obj.
Temperatura zapłonu: -35 °C
Ciśnienie pary: 573 hPa
Gęstość: 0,685 g/cm³
Ciśnienie (20°C): 4 bar
Wzór natrysku: Mgła, lepka powłoka



Zastosowanie i użycie

- Zalecana temperatura stosowania BELT STOP wynosi około 25°C.
- W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy dobrze wstrząsnąć puszką przed użyciem.
- BELT STOP należy nanosić, gdy silnik pracuje na biegu jałowym. Spryskaj delikatnie wewnętrzną powierzchnię roboczą pasa.
- W przypadku BELT STOP wystarczy jednolita cienka warstwa.
- Po aplikacji pozwól pasowi pracować przez kilka minut i unikaj użycia zbyt dużej ilości produktu.
- BELT STOP może być stosowany we wszystkich branżach, na przykład w przemyśle produkcyjnym, spożywczym, motoryzacyjnym itp.
- Zastosowania: wózki widłowe, samochody chłodnie, maszyny do czyszczenia podłóg, pasy napędowe, przenośniki taśmowe...

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T132501	Belt Stop NSF 500ml	500ml	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI SMARNE



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.